

200QH深井用潜水泵 不锈钢304 耐腐蚀 化工排水 10寸 高扬程 三相

产品名称	200QH深井用潜水泵 不锈钢304 耐腐蚀 化工排水 10寸 高扬程 三相
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QH 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

200QH深井用潜水泵不仅能提高农业效率，还能降低劳动力。对许多小农来说，这是一种非常经济的产品。然而，广大农民并不了解200QH深井用潜水泵，其完整性甚至使用方法都存在问题，这将降低泵的使时长和效率。

200QH深井用潜水泵使用环境及条件：

- 1、电源频率为50Hz，额定电压为380v或660v的三相交流电源。
- 2、深井用潜水泵固体物含量(按质量计)不大于百分之0.01。
- 3、被抽送液体的酸碱度PH值为1-14。
- 4、输送介质温度不超过120 。
- 5、水泵进水口需要在动水位1m以下，但潜水不超过静水位以70m，电泵下端距井底水深少1m。
- 6、要求井正直，井壁光滑，井管不得错开，如果水池使用，需要添加散热器（导流罩）。

200QH深井用潜水泵采用不锈钢铸造闭式叶轮结构，双端面、单端面双套机封，O型圈密封，底部采用锥型轴承，不锈钢转子轴，以及不锈钢铸造外壳。其中，200QH深井用潜水泵内装有浮动油囊，能防止其在低扬程使用时电流过载，温度过高而导致泵壳爆裂。具有防腐耐磨、卫生防锈等特点，特别适

用于矿山、喷泉、海水养殖等场合。