

eps电源11KW消防应急三相3C认证

产品名称	eps电源11KW消防应急三相3C认证
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	6400.00/台
规格参数	—北:90min 11KW:192v 浙江:三相
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

电压恢复正常工作时，EPS的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作，同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。此后，EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时，还通过充电器向电池组充电。4、除用于应急照明系统外，其中三相智能化变频应急电源主要是为一级负荷中的电动机提供一种可变频的应急电源系统，该产品方便解决了电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击影响。智能化应急电源可接受消防联动信号、建筑智能总线信号控制，并可设定优先级，防止越级控制[]。

电压恢复正常工作时，EPS的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作，同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。此后，EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时，还通过充电器向电池组充电。4、除用于应急照明系统外，其中三相智能化变频应急电源主要是为一级负荷中的电动机提供一种可变频的应急电源系统，该产品方便解决了电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击影响。智能化应急电源可接受消防联动信号、建筑智能总线信号控制，并可设定优先级，防止越级控制[]。NSK电绝缘轴承，也属于特殊系列，主要作用是起到隔绝交流电和直流电，避免NSK轴承被强电流冲击或腐蚀。常规NSK电绝缘轴承，在其内圈或外圈上涂有绝缘涂层，电流强度大的工作环境可选用外圈带氧化铝涂层的产品（精度公差要偏大一些，但不会影响安装尺寸）。普通绝缘涂层和氧化铝绝缘涂层相比，后者的电绝缘性能更强，选购时一定要根据电流大小作出决定。NSK电绝缘轴承-结构和分类介绍：主要分为单列深沟球轴承和单列圆柱滚子轴承两大类，结构与轴承钢一样，只是在外边涂上了绝缘层；其他类型供应很少，需要联系NSK公司生产单位确定，或定制或选用其他产品；涂层分布要么是内圈绝缘，要么是外圈绝缘，若两者都可以起到绝缘效果时，尽量选取内圈绝缘产品；内圈绝缘系列，内圈尺寸要大于或等于7mm，绝缘后缀代码VL271.，详细图片如下：2.NSK电绝缘轴承-性能特点：产品可供应尺寸范围：外圈绝缘系列，外圈尺寸要大于或等于8mm，绝缘后缀代码VL241。两用扳手的用途与特点两用扳手是扳手众多种类中的一种。它一端与单头呆扳手相同，另一端与梅花扳手相同，两端拧转相同规格的螺栓或螺母。两用扳手的用途：大型工业用两用扳手适用于石油、化工、茵、发电、炼油、造船、石化等行业。是设备安装、装置及设备检修、工作中的必需工具。两用扳手分

为公制和英制两种。两用扳手的材料：两用扳手采用45号中碳钢或4Cr合金钢整体锻造加工制作。两用扳手的制造标准：GB/T4392-1995（敲击呆扳手和敲击梅花扳手）。