

# 消防屋顶排烟天窗定做 菏泽消防排烟天窗 金玉良多款供选

产品名称	消防屋顶排烟天窗定做 菏泽消防排烟天窗 金玉良多款供选
公司名称	临朐县金玉良中空百叶玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东城工业园
联系电话	17616755355 17616755355

## 产品详情

### 浅析三角形电动天窗的控制方法以及特点

随着新消规的推行，电动采光排烟天窗基本已成为现代钢结构厂房的标配了，其中的三角形电动采光排烟天窗是被选用频次很高的窗型。下面，小编从几个方面浅谈一下三角形电动天窗。

1.组成部件：断桥铝型材、FRP采光板、泛水板、电动推杆、电控箱等等。

#### 2.控制方法

三角型电动采光排烟天窗以通用控制为主，即成组控制三角形天窗窗扇开启与关闭。可与消防联动，保障厂房与工人安全。同时可通过烟感、温感、雨感等智能控制。

#### 3.常用规格型号

三角型电动采光排烟天窗一般洞口较小，常用的有1200mm、1500mm、2000mm。可通过合适的数量来达到厂房消防排烟、采光通风的目的。

#### 4.优点

兼具消防排烟、采光、通风多重功能，顶部为三角形，夏季利于排水，冬季不易积雪，具有良好的自洁性与采光性。断桥铝型材，具有保温隔热，防止冷凝水回流的作用。

### 电动天窗厂家迅速“走红”的原因是什么？

现在电动天窗厂家已经由它突出的优势快速的进入了天窗市场中，消防电动排烟天窗，并凭其优胜的特

征让更多家装、企业单位、公司等各大修建中广泛运用。它的技能要点详细体现在以下几个方面：

一：电动平移天窗功能转换 发作火灾时，天窗主动下滑脱离火，使其所在区域成为无功能区，不会出现其它天窗火灾时遇高温产生、坠落乃至崩塌伤及分散和施救人员的状况。

二：电动平移天窗无源敞开 选用导轨歪斜式设计，利用平行于导轨的天窗重力分力去实现在火灾等紧急失电状况下天窗的主动敞开、可靠性强；

单体敞开面积可做到3平米，组合起来便可以大面积敞开。首要用于开合房顶，阳光房。斜房顶、大型公共场所排烟通道.可以配备内置纱网，漂亮大气。

三：电动平移天窗主动敞开天窗的应用给客户以安全舒适高品位的感受，客流量大，社会效益、经济效益明显增强。

四：电动平移天窗排烟面积大、响应速度快、45s内可以实现完全打开。

五：大面积电动平移天窗阻尼缓冲

装备阻尼组织，实现天窗四种方法敞开时特别是天窗主动敞开时阻尼缓冲，防止天窗损坏；

电动天窗的特点是风塔孔径小，气流分布均匀性好，但设计缝隙小而磨损较为普遍。另外，家用流化床的煤粒度一般为宽筛，这种磨损现象尤为突出。严重的。另外，在运行过程中，供气压力波动，成品消防排烟通风天窗加工厂，导致床料返回气室，床料返回气室增加了内腔和出风口的磨损。气室床料的堆积阻碍了送风，严重危及锅炉的安全运行。屋顶通风天窗的特点是风塔孔大，达到临界流化后湍流强度较大，设计间隙大，使风塔能有效避免各风塔的吹磨。并且由于一般采用迷宫式设计，基本没有床料回风室的现象，大气楼的寿命一般都比较长。

电动天窗的一个特点是炉膛底部形成的气流将大颗粒床料吹入渣口附近，实现锅炉连续、选择性的排渣。另外，由于特定的设计方法，消防屋顶排烟天窗定做，后部的风塔吹过前面的风塔，造成严重磨损。其他非主流和非常常见的七楼都是一样的，各有优缺点。从锅炉安全经济运行的角度来看，钟形大气建筑相对优越，越来越多地被锅炉制造商和发电厂使用。

在电动天窗的实际应用范围中，主要适用于工业厂房，菏泽消防排烟天窗，厂房屋顶坡度应为2%-10%，局部风压应小于900Pa。其中，电动排气天窗采用0.6mm厚的彩钢板，窗采用自钻自攻螺钉连接，密封材料采用耐低温EPDM橡胶材料。

从分类来看，天窗的分类主要有直插式电采天窗、三角电采天窗和弧形电采天窗。不同类型的电照明和排烟天窗可适用于广泛的应用。其中内嵌式电采光天窗和三角电采天窗主要适用于以通风为主轴和辅助照明的工业厂房，完全开启角度分别为60和90。

消防屋顶排烟天窗定做-菏泽消防排烟天窗-金玉良多款供选由临朐县金玉良中空百叶玻璃有限公司提供。“磁控百叶中空玻璃，内置电动百叶中空玻璃，蜂巢帘，电动平移天窗”选择临朐县金玉良中空百叶玻璃有限公司，公司位于：山东省潍坊市临朐县东城街道东城工业园，多年来，金玉良坚持为客户提供好的服务，联系人：周大洋。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金玉良期待成为您的长期合作伙伴！

