路面标线涂料海运运输报告申请方法

产品名称	路面标线涂料海运运输报告申请方法
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

路面标线涂料海运运输报告申请方法

一、施划现场要求1.需要标线的路面需清洁干燥，没有灰尘、沥青、油污、颗粒或其他有害的物质。2.热熔型的涂料施工需先喷底漆再涂覆玻璃微珠，从而保证涂料与地面的粘合度。3.标线的颜色为白色和黄色，色度性能应符合《路面标线涂料》(JT/T280-2004)的要求。4.标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，特殊标线的图案、标记如箭头及字母等的尺寸应按《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)及施工图纸的规定进行施工。5.所涂标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀的外观，标线厚度符合图纸要求。6.有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应进行更换。7.涂料在容器内加热时，温度应控制在180°C-220°C，不得超过限度，烃树脂类材料，保持在熔融状态的时间不应大于6h，树胶树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于4h。温度过高或者过低都会营销施工效果。8.热熔标线涂料施工应在白天进行，雨天、尘埃大、风大，温度低于10°C时应暂时停止施工。不然会影响标线使用寿命。9.玻璃珠的撒布应经试验并获业主批准方可实施。撒布玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行，以0.3kg/㎡的用量加压撒布在后有标线上，镀膜玻璃珠可以适当减少用量。10.喷涂标线时，需要设置一些交通安全设施，阻止车辆及行人在作业区内行驶形成车辙，直到完全干燥。

4??????????????????????????????????

??
???????????????????????