

河北扭力扳手气动工具「在线咨询」

产品名称	河北扭力扳手气动工具「在线咨询」
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

国际单位制

型号扭矩调整范围

[cN.m]]公制型号扭矩调整范围

[kgf.cm]

空

载

转

速空

气

压

力软
管
内
径噪
音
级重
量

约附

件英制型号扭矩调整范围

[lbf.in]

产地

小 ~ 大1刻度小 ~ 大1刻度[r.p.m][MPa][mm][dB(A)][kg]刀头小 ~ 大1刻度上海日本

U30CN10-300.5U31-30.0516000.4 5670.32#0U3-A1-30.05 *

U60CN20-601U62-60.117000.5680.42#1U6-A2-50.1 *

U120CN40-1202U124-120.21400690.48#2U12-A4-100.2 *

U250CN100-2505U2510-250.512000.6 6720.75U25-A8-220.5 *

U500CN200-50010U50-220-501.09500.5681.35#3U50-2-A15-451.0 *

U1000CN400-1000U10040-1001.07000.6752.0U100-A30-901 *

ULR120CN40-1202U12LR4-120.213000.5 5710.56#2U12LR-A4-101 *

ULR250CN100-2505U25LR10-250.510000.6 6650.95U25LR-A8-220.5 *

UR500N200-50010U50R20-501.0950751.45#3U50R-A15-451 *

注1 U1000CN 头部采用方形驱动头 (9.5mm) 。

请使用套筒形刀头或刀头夹具。

注2 UR 型带反转功能。

注3 U500CN、U1000CN 和UR500CN

附件 单触式接头 (母) (U30CN ~ U250CN、ULR120CN、ULR250CN 附带) 。

刀头夹具（仅U1000CN 附带）。

1. 在扭力扳手的使用中，首先要根据测量部品的要求选取适中量程，所测扭力值不可小于扭力器在使用中量程的百分之二十，太大的量程不宜用于小扭力部品的加固，小量程的扭力器更不可以超量程使用
2. 在使用扭力扳手时，先将受力棘爪连接好辅助配件(如套筒，各类批嘴)，扭力扳手气动工具报价，确保连接已经没问题.在加固扭力之前，设定好需要加固的力值，并锁好紧锁装置，然后调整好方向转换钮到加力的方向
- 5、预络式扭力板子使用完毕，应将其调至小扭矩，使测力弹簧充实放松，以延伸其生存的年限。
- 6、应避免水分侵入预络式扭力板子，以防零件锈蚀。 7、所选用的扭力板子的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸一致，各类板子的选用原则，一般优先选用套筒板子，其次为梅花板子，再次为开口板子，后选 活动板子。
- 8、为防止板子损坏和滑脱，应使拉力效用在开口较厚的一边，这一点儿对受力较大的活动板子尤其应该注意，以防开口出现"八"字形，损坏螺母和板子。
- 9、扭力板子是按人手的力量来设计的，遇到较紧的螺纹件时，不能用锤击打板子；除套筒板子外，其他板子都不能套装加力杆，以防损坏板子或螺纹连接件。
- 10、扭力板子使用时，当听见"啪"的一声时，此时是适合的。

河北扭力扳手气动工具报价「在线咨询」由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司是广东 深圳 ,电子、电工产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在深圳东日吉田领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创深圳东日吉田更加美好的未来。