

# 忻州广告道闸小区智能百叶闸机安装批发维修一站式服务

产品名称	忻州广告道闸小区智能百叶闸机安装批发维修一站式服务
公司名称	太原市晋源区天璇星仪器经营部
价格	5999.00/台
规格参数	品牌:海康大华百胜 供应商:太原 用途:车辆道闸
公司地址	山西省太原市晋源区晋祠镇三家村南大街15号1户
联系电话	15343400353

## 产品详情

### 广告百叶道闸

1多尺寸（3m-4m）超大广告画面，视觉冲击效果强适用于传媒广告

2. 双层防砸功能：机箱内搭配车辆检测器和压力电波遇阻自动反弹

3、开关闸暂停功能：搭配钥匙遇特殊情况及时暂停

4、加厚铝合金叶片：耐腐蚀耐锈怕风吹日晒不变形

外形尺寸：本道闸机箱采用统一规格尺寸：长×宽×高=55x33x120cm

机箱：结构坚实牢固，做防雨水和喷溅水保护，外壳可以用特制的钥匙方便地打开和拆下。结构设计合理，能使道闸杆始终保持在90度范围运转，不需再调整垂直与水平位置。

闸杆：采用铝合金材料的闸杆，主杆加大加厚，根部钢板加强，由2片叶组成，叶片厚度15mm，每片叶由5小片组成形成一体，质量可靠。闸杆长度1到3.9米任您选择。

结构简单，装卸方便，耐热防潮；

多种控制模式：定时、程控，方便无限；

适用范围广：停车场、公路收费站、小区出入口、大雾天、阴雨天、夜光下.....

去除老产品所有转动结构和配件

整体结构简洁，维护方便

画面平整，广告面张贴方便

主杆加大加厚，根部钢板加强，强风下起落正常

超低温和大雪环境下广告板面正常运行，不会因为结冰而粘结

动力主机结构加强，运行平稳，噪音小

在人为车辆碰撞或故障情况下能强制开闸，不会卡死，不影响通行

电动机：电机和减速机构一体化设计，结构紧凑、免皮带传动，免维护，终身保修。

传动部分：四连杆平衡设计，确保闸杆运行轻快、平稳、输入功率小，防止人为抬杆和压杆，将外部作用力通过传动机构巧妙御载到机箱上。

所有连接的活动关节都安装了轴承，并加注防冻油（南北地区都能稳定运行）

电子控制部分：

可选用遥控开闸，关闸。（此功能为标配）双面栅栏自动挡车器可以同时控制两闸杆起落。

由主控制器（控制盒）、集成在减速机上的限位开关、遥控器等组成，并具有可以连接三联按钮或其他控制设备实行开、停、关控制的远程控制接口。

道闸常见故障及维修

1.道闸的线圈埋线松动：当地感线圈不能牢固的固定在巢内时，汽车压过路面的震动会造成巢内线圈变形，改变地感初始电感量，此时传感器必须重新复位后方能正常工作。解决方法是将融化的沥青浇入内使其固定。

2.道闸的活节螺丝松动：活节螺丝为正反螺纹相接，上下两个轴承之间用双头螺杆相接，若螺丝松动，将造成上下位均不准确。用一个80MM长 4的铁棒插入双头螺杆之间旋动调整闸杆上下到位即可。

3.道闸的拐臂螺丝松动：若此螺丝松动，将造成道闸的闸杆上下位不准确和停杆时晃动较大，将螺栓悬紧，螺母锁紧即可。

4.到位控制磁铁挪位：上下到位均采用慈敏霍尔元件，若长方形磁铁与减速机带凸轮的圆片位置改变，造成到位不准确。将其调整准确，不可翻转，即可解决问题。

5.断电保护开关断电：当道闸的控制部分失灵时，道闸的自动保护装置将自动工作，此时闸杆停在斜上位置不动，总电源断开，机器不工作。此时将机器门打开，将大皮带顺时针方向旋转3-8圈到上位时即可复原。若如此多次不能恢复原状，则需检查霍尔元件和电路板是否失灵。

6.下拉钩调整螺母松动：机箱内下部设有螺纹M10的下拉钩，其功能为拉住平衡机构的弹簧和平衡功能的零点调节。并装有两个M10六角螺母和 10弹簧垫圈，若此螺母松动，机器运转时会发生敲击声和平衡失调，平衡失调后虽机器还可以运转，但会大大加重减速机、电动机以及其它传动机件的负荷，从而影响道闸运行的可靠性和机械寿命。

## 8、道闸的维护保养

随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大。道闸在停车场系统中占据着非常重要的位置，一旦道闸不能运行后，停车场系统基本上就瘫痪了。所以为了保证停车场系统的正常运行，它的维护保养就显得尤为重要。