

保养消防工程改造供应地址 保养消防工程改造 盾安消防供应

产品名称	保养消防工程改造供应地址 保养消防工程改造 盾安消防供应
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

泉州消防干粉灭火器适用范围灭火器型号规格

abc干粉灭火器适用于以下三类灭火：一类是固体灭火，指含碳的固体可燃物质，即木材、面、毛、麻、纸张等燃烧引发的火灾。二类是液体灭火，保养消防工程改造，指甲、乙、丙类液体，比如煤油、乙醇、等燃烧的火灾。第三类是气体灭火，例如煤气、氢气等可燃气体发生的火灾。abc干粉灭火器：abc干粉灭火器内部填充的是铵盐干粉灭火剂，由具有灭火效能的无机盐和少量的干粉灭火剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。abc干粉灭火器可以扑救A、B、C类火灾。其中，A类火灾是指普通固体可燃物质燃烧引起的火灾，如木材、面、毛、麻、纸张谷物，合成纤维、合成塑料、合成橡胶等引发的火灾；B类火灾是指一切可燃液体燃烧引起的火灾，如煤油、乙醇、等燃烧的火灾；C类火灾是指由气体引发的火灾，例如煤气、氢气等可燃气体发生的火灾。

abc干粉灭火器使用注意事项：

- 1.因为射程和时间有限，所以灭火时要选准距离和角度。
- 2.在使用干粉灭火器后，要注意火会不会又燃了，要防止复燃。
- 3.干粉灭火后往往有残留物，要注意防止损害仪器。
- 4.在不使用干粉灭火器时，对于干粉灭火器的气瓶气压要经常检查，发现压力下降，要及时补充或调换。

对于里面的干粉，要经常保持干燥，严防受潮结块。

泉州企业单位工厂消防安全评估

消防安全评估

消防安全评估是指消防安全评估机构提供的一种服务活动，具体为对社会单位、场所、工矿企业等机构的消防综合情况进行评估。针对评估结果，保养消防工程改造哪里找，依据消防法律法规、技术规范提出解决措施的一种服务活动。

分类

按评估客体的性质可以分为建筑物的消防安全评估、单位消防管理制度的评估、单位消防设施设备情况评估、人员消防安全知识技能评估等几部分，具体在针对单位评估情况时选择，一般都会进行整体评估。这样才能正确的给出符合单位实际情况的评估结果，其报告书和解决方案才能起到作用。

按评估场所的不同可以分为社会单位消防安全评估、工矿企业消防安全评估、机关事业单位消防安全评估、公众聚集场所消防安全评估等。不同场所其消防安全特点不同，保养消防工程改造消防咨询，消防安全评估工作其侧重点也不同。

按评估对象的重要性或者火灾后果的不同，可以分为一般社会单位评估和火灾高危单位评估。

评估方法

对照规范评定:依据现行的消防法律法规和技术条文，逐项检查评估对象是否符合要求。

逻辑分析法:代表方法一为事故树法，采用演绎分析的方法。运用运筹学远离对火灾的原因和结果开展逻辑分析，使用布尔逻辑门组成树枝状图标讲可能出现的事件用逻辑系统联系成整体，逐层向下演绎。

另一种为事件树法即事件树分析法，它是一种按事故发展的时间顺序由初始事件开始推论可能的后果，从而进行危险源辨识的方法。这种方法将系统可能发生的某种事故与导致事故发生的各种原因之间的逻辑关系用一种称为事件树的树形图表示，通过对事件树的定性定量分析，找失事故发生的主要原因，为确定安全对策提供可靠依据，以达到猜测与预防事故发生的目的。

5.5 灭火剂输送管道的安装

5.5.1 灭火剂输送管道连接应符合下列规定：

1 采用螺纹连接时，管材宜采用机械切割；螺纹不得有缺纹、断纹等现象；螺纹连接的密封材料应均匀附着在管道的螺纹部分，拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹；连接后，应将连接处外部清理干净并做好防腐处理。

2 采用法兰连接时，衬垫不得凸入管内，其外边缘宜接近螺栓，不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓，直径和长度应符合标准，拧紧后，凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保证有不少于2条外露螺纹。

3已经防腐处理的无缝钢管不宜采用han接连接，与选择阀等个别连接部位需采用法兰han接连接时，应对被han接损坏的防腐层进行二次防腐处理。

检查数量：外观全数检查，隐蔽处抽查。

检查方法：观察检查。

2管道末端应采用防晃支架固定，支架与末端喷嘴间的距离不应大于500 mm。

3公称直径大于或等于50 mm的主干管道，垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架，当穿过建筑物楼层时，每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时，应增设防晃支架。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和用尺测量。

5.5.4灭火剂输送管道安装完毕后，应进行强度试验和气压严密性试验，并合格。

检查数量：全数检查。

检查方法：按本规范第E.1节的规定执行。

5.5.5灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。

保养消防工程改造供应地址-保养消防工程改造-盾安消防供应由泉州盾安消防设备有限公司提供。泉州盾安消防设备有限公司是一家从事“消防工程,消防维保,消防检测,消防器材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盾安,君安,天广”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使盾安消防在灭火器材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！