

Z573X-10C 伞齿轮浆闸阀

产品名称	Z573X-10C 伞齿轮浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	型号:PZ573Y、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

产品：Z573X-10C 伞齿轮浆闸阀

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径：DN50~600mm NPS
2"~24"适用温度：-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN$ mm³/s）软密封：A级（零泄漏）配套附件：安装法兰

Z573X-10C 伞齿轮浆闸阀超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点。其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

Z573X-10C 伞齿轮浆闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作压力 (MPa)
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100

Z573X-10C 伞齿轮浆闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

Z573X-10C 伞齿轮浆闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ573H

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN
0.6MPa	50	48	90	110	300	4-M12	1.0MPa	50
	65	48	110	130	310	4-M12		65
	80	51	125	150	330	4-M16		80
	100	51	145	170	380	4-M16		100
	125	57	175	200	440	8-M16		125
	150	57	200	225	500	8-M16		150
	200	70	255	280	580	8-M16		200
	250	70	310	335	670	12-M16		250
	300	76	362	395	820	12-M20		300
	350	76	412	445	900	12-M20		350
	400	89	462	495	1020	16-M20		400
	450	89	518	550	1150	16-M20		450
	500	114	568	600	1250	16-M20		500
	600	114	670	705	1500	20-M22		600
	700	127	775	810	1750	24-M22		700