

请认准旭锋门业 消防门 连云港消防门

产品名称	请认准旭锋门业 消防门 连云港消防门
公司名称	杭州旭锋门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳区大源镇中心小学东北侧
联系电话	15824110891 15824110891

产品详情

防火门的安装规定

- 1、除特殊情况外，防火门应向撤离方位打开，防火门在关掉后需从一切一侧手动式打开。
- 2、常闭防火门应安装自动闭门器等，双扇的和多扇防火门应安装顺序器。
- 3、开与关防火门，应安装火灾事故时可以全自动关掉门扇的操纵、数据信号意见反馈装置和当场人工操纵装置，且应合乎产品说明书规定。
- 4、防火门电动式操纵装置的安装应满足设计方案和产品说明书规定。
- 5、防火安全插头应安装在双开门或多道门相对性固定不动一侧的门扇上。
- 6、防火门门框与门扇、门扇与门扇的间隙处嵌装的防火安全液压密封件应坚固、完好无损。
- 7、设定在建筑变形缝周围的防火门，消防门公司，应安装在楼房数较多的一侧，且门扇打开后不应该逾越建筑变形缝。
- 8、钢制防火门门框内要填充混合砂浆。门框与墙面运用预埋件铸铁件或膨胀螺丝等衔接坚固，其固间隔不能超过600mm。
- 9、防火门门扇与门框的钢筋搭接规格不宜低于12mm。

防火门的知识要点

- 1.疏散安全通道上的防火门应在疏散方位开启，连云港消防门，并在防火门关闭后从任一側手动式开启。

2.防火门应全自动关闭，但井的服务项目井和住房的门以外;双防火门应具备先后关闭的作用。

3.除容许安装常开防火门的部位外，别的部位的防火门应选用常闭防火门。防火门应在门框的显著部位设定警示标志，比如“维持防火门关闭”。一般，必须维持常开的防火门。在发生火灾时，消防门厂家，应当有自动开关机和数据信号意见反馈作用，比如设定与报警系统相接的调节设备和自动闭门器。

5，坐落于变形缝周边的防火门应设在路面较多的一侧，开关门侧门不可穿过变形缝，以避免根据变形缝蔓延。

常见问题：防火门的品种繁多有硫璃防火门，不锈钢板防火门，一般钢制防火门，可是安装方式上基本上是差不多要依据施工现场的具体情况而定，有一些普遍安装主要参数需要一定留意。一、防火门的安装应根据所采用的防火门类型，采用相对应的安装方式。二、防火门的门框可以采用膨胀螺丝与墙体固定不动，还可以在砌墙墙体时在孔洞处预埋铁件，安装时与门框联接件焊牢。三、门框与墙体无论采用哪种接口方式，每侧均不宜低于3个锚杆点，且应坚固连。四、安装防火门时，应先找直、吊正，规格量适宜后将其暂时固定不动，并开展校准、调节，消防门多少钱，准确无误后才可以开展联接钢筋锚固。五、规定平开门安装后推拉门灵便；吊滑门打开便捷，关掉严实坚固。六、防火门上务必安装自动闭门器，双开门要安装顺序器。七、防火门上的把手、消防锁等五金配件，务必齐备；八、规定与地平面图的缝隙应不超过5mm。

请认准旭锋门业(图)-消防门多少钱-

连云港消防门由杭州旭锋门业有限公司提供。杭州旭锋门业有限公司是浙江 杭州,金属门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在旭锋门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创旭锋门业更加美好的未来。