

山东精鹰纯水设备生产厂家 分层过滤

产品名称	山东精鹰纯水设备生产厂家 分层过滤
公司名称	山东潍坊精鹰医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山东精鹰
公司地址	山东省潍坊市奎文区文化南路3399号院内6号
联系电话	0536-2286288 17353605753

产品详情

多介质过滤罐大多填充石英砂、**煤和锰砂等滤料。其作用主要是降低水浊度，并且可以去除水中的大量有机物等。从而为后续的工序创造了有利条件。锰砂对铁、锰的去除效果显著。使用的纯化水设备的配置特点如下：1、使用连接的管路，与纯化水接触部分均采用聚丙烯热塑性弹性体或三元乙丙橡胶，隔膜阀安装时成45度角，循环管线的安装设为0.5%的坡度，并设点为排放点；2、配备无菌水箱，通过旋转喷淋和空呼吸装置对水箱进行清洁；3、通过巴氏、臭氧和UV紫外线和膜滤器进行有效的，可防止对水质的影响；4、采用无死角设计，避免滋生，影响水质；5、维持回路内的正压，促进流速，可防止微生物在管道中的停留、附着和滋生。预处理系统预处理的作用是对原水进行初级处理，去除水中悬浮物质和胶体物质，以及保护反渗透设备的稳定运行，反渗透对预处理的要求如下：防止膜表面上污染，即防止悬浮杂质、微生物、胶体物质等附着在膜表面上或污堵元件水流通道。防止膜表面上结垢。反渗透装置运行中，由于水的浓缩，有一些难溶盐如CaCO₃、CaSO₄、BaSO₄、SrO₄、CaF₂等沉积在膜表面上，因此要防止这些难溶盐生成。确保膜免受机械和化学损伤，以使膜有良好的性能和足够长的使用寿命。纯化水设备装置的要求：1、结构设计应简单、可靠、拆装简便。2、为便于拆装、更换、清洗零件，执行机构的设计尽量采用的标准化、通用化、系统化零部件。3、设备内外壁表面，要求光滑平整、无死角，容易清洗、。零件表面应做镀铬等表面处理，以耐腐蚀，防止生锈。设备外面避免用油漆，以防剥落。4、制备纯化水设备应采用低碳不锈钢或其他经验证不污染水质的材料。制备纯化水的设备应定期清洗，并对清洗效果验证。5、用水接触的材料**是低碳不锈钢或其他经验证不对水质产生污染的材料。制备用水的设备应定期清洗，并对清洗效果验证。制备纯化水设备应采用低碳不锈钢或其他经验证不污染水质的材料。制备纯化水的设备应定期清洗，并对清洗效果验证。