

霍尼韦尔J-XAP-M-TC500H编址型消火栓按钮

产品名称	霍尼韦尔J-XAP-M-TC500H编址型消火栓按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:XAP-M-TC500H 产地:美国
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

霍尼韦尔J-XAP-M-TC500H编址型消火栓按钮

一，概述：

TC500H编址型消火栓按钮是装在室内消火栓上用于现场手动启动消防水泵并能显示水泵运行状态的装置。该装置是一种智能型可编址的火灾控制系统组件，可纳入两总线报警控制系统；可直接启动消防水泵；并可接受水泵的反馈信号。按钮上的红色LED灯亮表明确认水泵已被启动且保持至启动状态被复位。当水泵启动并给出回答信号后，按钮上的绿色LED灯应点亮，并保持至水泵停止工作。该产品结构简单，安装方便，工作可靠，电压低（DC24V），电流小，可较大幅度降低工程成本，给配套设备的选用和施工带来很大方便

二，技术条件：

机械参数：

霍尼韦尔TC500H编址型消火栓按钮外形尺寸图

三，电气参数

工作电压：24VDC

触点容量：250VAC 3A

静态电流：200 μ A

报警电流：5m A

LED额定值：大30m A

执行标准：GB16806-2006

四，安装

1. 在选定的安装盒里按系统接线图（图5.1）完成现场连线，注意保持所提供导线的屏蔽性。
2. 拧松前盖上的螺钉，卸下前盖，注意勿将玻璃片脱落，取下玻璃片。
3. 消火栓按钮固定在安装盒里，确保所有电缆都已固定，并有足够的空隙。在消火栓按钮前部放好玻璃片，并装好上盖。

五，接线图：

霍尼韦尔TC500H编址型消火栓按钮接线图