

预氧丝 无锡文祺工贸 黑色阻燃预氧丝棉花

产品名称	预氧丝 无锡文祺工贸 黑色阻燃预氧丝棉花
公司名称	无锡市文祺工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市云亭街道花山工业园区薛家村315-3号
联系电话	18626089580 18626089580

产品详情

该款产品具有高的断裂伸长强度，灭火毯基材预氧丝毛毡，抗拉强度，耐火能力及防火能力，预氧丝毛毡，且性能远高于我国及世界上的同类阻燃防火织物，预氧丝，是传统阻燃防火织物的理想替代产品。

纤维的阻燃处理是对一些本身是可燃的原丝(如涤纶、棉纶、腈纶)加入某种阻燃剂，使其抑制燃烧过程中的游离基；或是改变纤维的热分解过程，促进脱水炭化；有些则是使阻燃剂分解释放出不燃气体覆盖在纤维表面，起隔绝空气作用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市文祺工贸有限公司

在无破损的情况下可重复使用，与水基型、干粉灭火器具相比较：A.可反复使用；B.在使用后不会产生二次污染；C.遇明火不燃烧、不焰延。

1；预氧化纤维260-280 ，本材料耐高温不变型，高强抗拉力毛毯表面平整、密度均匀，耐磨性好。使用寿命长，【印花机毛毯温度一般200 -280 之间】。聚氨酯螺旋网基布毛毯一般使用一年致二年，芳纶基布二致三年

2；涤纶毛毡无缝输送带，耐温150 -180 ，锦纶毛毡无缝输送带，耐温150 -160 ，基布1是尼龙基布，预氧丝表面毡，2是芳纶基布

3；羊毛毡无缝输送带，耐温阻燃，不熔化但炭化，耐高温180 -200 ，涤纶羊毛毡输送带150 -190 ，基布1是尼龙基布，2是芳纶基布，3是锦纶基布，

4；芳纶毛毡无缝输送带，耐高温阻然共分三种温度输送带1，280 -350 ，2，360 -450 ，3，450 -600 ，

我厂用预氧丝制成的无纺布阻燃耐高温稳定性好，预氧丝，燃烧时不收缩无熔滴，隔热好，耐酸碱腐蚀，防火、灭火毯、施工的耐热阻燃材料，耐高温密封材料。

可加工：

基预氧化纤维灭火毯（防火毯）基原丝经过250-2800C高温处理得到预氧化纤维制成的毡

无纺布是一种非织造布，它是直接利用高聚物切片、短纤维或长丝将纤维通过气流或机械成网，黑色阻燃预氧丝棉花，然后经过水刺，针刺，或热轧加固，后经过后整理形成的无编织的布料。具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品，优点是不产生纤维屑，强韧、耐用、丝般柔软，也是增强材料的一种，而且还有棉质的感觉，和棉织品相比，无纺布的袋子容易成形，而且造价便宜。

。3．拨水、透气：切片不吸水，含水率零，成品拨水性，由****纤维组成具多孔性，透气性佳，易保持布面干爽、易洗涤。无纺布的保养：无纺布在保养和收藏中应注意以下几点：1、要保持清洁，经常换洗，防止蛀虫滋生。2、换季储存时，须洗涤、熨烫、晾干后套塑料袋封存，平放在衣柜内。要注意遮光，以防褪色。应经常通风、除尘去湿，不可曝晒。衣柜内要放入防霉、防蛀虫，以免羊绒制品受潮发霉生虫。

预氧丝-无锡文祺工贸-黑色阻燃预氧丝棉花由无锡市文祺工贸有限公司提供。无锡市文祺工贸有限公司在针刺无纺布这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡文祺工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：屈经理。