

X43 美标卡套软密封旋塞阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | X43 美标卡套软密封旋塞阀 |
| 公司名称 | 上海科造阀门有限公司 |
| 价格 | 840.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1774室 |
| 联系电话 | 86-02154352330 13482191713 |

产品详情

产品结构特点 美标卡套式软密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150-900LBS，工作温度为-29-180 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。其主要结构特点

- 1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
- 2、它的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360°金属唇边保护固定卡套。
- 3、阀门没有空腔给介质积聚。
- 4、金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用，适合于粘稠和易结垢的工况。
- 5、双向流动，使用安装更方便。
- 6、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

技术规范

| | |
|-------|-----------------|
| 结构形式 | BC |
| 驱动方式 | 手柄，蜗轮蜗杆传动，气动，电动 |
| 设计标准 | API599，API6D |
| 结构长度 | ASME B16.10 |
| 连接法兰 | ASME B16.5 |
| 试验和检验 | API598.API6D |

注：阀门连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。

产品性能规范

| 公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度() | 使用介质 |
|----------|-------------|-------------|---------|---------|
| 150 | 3.0 | 2.2 | 180 | 水、蒸汽、油品 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | | |
| 600 | 15.0 | 11.0 | | |

| | | | |
|-----|------|------|--|
| 900 | 22.5 | 16.5 | |
|-----|------|------|--|

主要零部件材质

| 序号 | 名称 | 材质 |
|----|------|--|
| 1 | 阀体 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1 , WC6 , WC9 , C5 ASTM A351-CF8 , CF8M , CF3 , CF3M |
| 2 | 卡套 | PTFE |
| 3 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L |
| 4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
| 5 | 调整垫 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L |
| 6 | 阀盖 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1 , WC6 , WC9 , C5 ASTM A351-CF8 , CF8M , CF3 , CF3M |
| 7 | 调整螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
| 8 | 六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
| 9 | 螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
| 10 | 手柄 | ASTM A105-WCB |