X43 美标卡套软密封旋塞阀

产品名称	X43 美标卡套软密封旋塞阀
公司名称	上海科造阀门有限公司
价格	840.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1774室
联系电话	86-02154352330 13482191713

产品详情

◆产品结构特点 美标卡套式软密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150-900LBS，工作温度为-29-180°C的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。 ◆其主要结构特点
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。

2、它的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360 ° 金属唇边保护固定卡套。

3、阀门没有空腔给介质积聚。

4、金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用，适合于粘稠和易结垢的工况。

5、双向流动，使用安装更方便。

6、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

◆技术规范

结构形式	BC
驱动方式	手柄，蜗轮蜗杆传动，气动，电动
设计标准	API599，API6D
结构长度	ASME B16.10
连接法兰	ASME B16.5
试验和检验	API598.API6D

注：阀门连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。

◆产品性能规范

公称压力(LB)	壳体试验压力(MPa)	密封试验压力(MPa)	适用温度(°C)	使用介质
150	3.0	2.2	≤180°C	水、蒸汽、油品
300	7.5	5.5		
600	15.0	11.0		

900	22.5	16.5		

◆主要零部件材质

序号	名称	材质
1	阀体	ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1，WC6，WC9，C5 ASTM A351-CF8，CF8M，CF3，CF3M
2	卡套	PTFE
3	塞子	ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F31
4	垫片	柔性石墨+不锈钢
5	调整垫	ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F31
6	阀盖	ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1，WC6，WC9，C5 ASTM A351-CF8，CF8M，CF3，CF3M
7	调整螺栓	ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M
8	六角螺母	ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M
9	螺栓	ASTM A193-B7,A320-B8,A913-B8M
10	手柄	ASTM A105-WCB