

X13W二通内螺全铜旋塞阀

产品名称	X13W二通内螺全铜旋塞阀
公司名称	上海科造阀门有限公司
价格	520.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1774室
联系电话	86-02154352330 13482191713

产品详情

二通内螺全铜旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体，圆柱体与阀杆绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。主要供开启和关闭管道和设备介质之用。主要优点：适用于经常操作，启闭迅速、轻便。流体阻力小。结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。密封性能好，不受安装方向的限制，介质的流向可任意。无振动，噪声小。

【结构图】

X13W二通内螺全铜旋塞阀主要性能规范

型号	公称压力 PN (MPa)	试验压力PS (MPa)		适用介质	工
		壳体	密封		
X13W-1.0T	1.0	1.5	1.1	水、蒸汽、油品	100

X13W二通内螺全铜旋塞阀主要尺寸

公称通径 DN (mm)	管螺纹 G	尺寸 (mm)			
		L	S	S1	h2

15	1/2	85	30	12	26
20	3/4	90	36	16	34
25	1	110	46	18	38
32	1 1/4	130	55	18	45
40	1 1/2	150	60	26	55
50	2	170	75	28	74
65	2 1/2	220	90	32	82
80	3	250	105	36	125
100	4	300	140	46	135

X13W二通内螺全铜旋塞阀主要材料

零件名称	阀体	塞子	填料压盖	填料
X13W-1.0T	铸铜	铸铜	铸铜	油浸石棉盘 柔性石墨

订货须知：一、二通内螺全铜旋塞阀产品名称与型号 二通内螺全铜旋塞阀口径 二通内螺全铜旋塞阀否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定科造阀门公司二通内螺全铜旋塞阀型号，请按二通内螺全铜旋塞阀型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的科造阀门专家为您审核把关。