

无锡硅藻泥|gelux嘉利彩硅藻泥|硅藻泥排名

产品名称	无锡硅藻泥 gelux嘉利彩硅藻泥 硅藻泥排名
公司名称	无锡嘉利彩硅藻泥壁材
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区好得家东区170号
联系电话	0510-83747002 18921507016

产品详情

无锡嘉利彩硅藻泥能有效的防止室内污染,净化空气

硅藻泥能有效的防止室内污染,净化空气,因其特有的多孔特性,能有效地去除甲醛,苯等有害物质.

硅藻是生活在数百年前的水生浮游类生活硅藻的沉积物。电子显微镜显示其粒子表面具有无数微小的孔穴。[硅藻泥](#)

壁材，正是从硅藻

制品强吸附的特性出发研制而成的新

型室内墙壁饰面材料。[嘉利彩硅藻泥](#)

产品呈干粉状，施工时无须添加任何有机溶剂或化工胶类成分，只需要按照一定比例加入清水搅拌均匀，呈灰膏状，即可直接用于施工。具有良好的和易性和可塑性，传统工具、传统工法、全部手工操作，

通过不同的匠艺处理，可以营造多种肌理效果，是打造个人个性化空间的理想材料。主要功能特性：
健康环保、净化空气：天然原材料不含任何有害化学物质，通过物理吸附和二次氧化分解两个步骤完成对空气的净化过程。

呼吸调湿：随不同季节及早晚环境空气湿度的变化，跟传统的天然泥土墙壁一样，能够不断地吸收或释放水份，自动调节室内空气湿度相对稳定，避免过份潮湿或干燥所带来的不适，防止结露、减少发霉和静电现象。居室的墙壁就象人体的衣服，吸附性及透气性良好的全棉服装可以给人轻松舒爽的感觉。
抗菌除臭：独具的“分子筛”作用和选择性吸附性能，可以明显减少宠物体臭以及吸烟、厨房卫生间生活垃圾等所产生的空气异味，改善起居环境。

防火阻燃：[嘉利彩 硅藻泥](#)

原材料完全为无机材料，具有很好的防火阻燃性能。当温度达到1300°C时会出现熔融，但不会燃烧、不会冒烟，更不会产生任何有毒烟雾。

保温减噪：热传导率低，具有优异的保温隔热和隔音减噪性能。施工注意事项：

- 1、施工前做好已有成品的保护工作，施工面以外的地方预先用养生材料进行保护。
- 2、对于空鼓或出现裂纹的基底须预先处理，必要时对基底涂刷满油或预刮下涂材。
- 3、严格按照规定比例添加清水，并用电动搅拌机充分搅拌均匀。
- 4、施工过程中避免阳光直接曝晒。

- 5、不宜在5℃以下环境中施工。
- 6、因需要熟练工艺才能做出精彩造型，须请专门技师施工。
- 7、开启后应尽早使用完。
- 8、储存及运输时防水、防潮。避免直接放在潮湿的地面上。