



型号/项目 /参数	滚筒直径 mm	滚筒宽度 mm	滚筒转速 r/min	最大处理量 T/n	驱动功率 kw
CXJA3240	320	400	25-60	0.5	0.55
CXJA3250		500		0.8	
CXJA4050	400	500		1	1.1
CXJA4060		600		1.5	
CXJA4080		800		2.5	
CXJA5050	500	500		5	1.5
CXJA5060		600	8		
CXJA5080		800	10		
CXJA5100		1000	15		

型号/项目/参数	滚筒直径mm	滚筒宽度mm	滚筒转速r/min	最大处理量T/n	驱动功率KW	重量kg	外形尺寸mm 长×宽×高
CXJB4050	400	500	25-60	15	1.1	380	1440×750×800
CXJB4060		600		20		430	1540×750×800
CXJB5050	500	500		30	1.5	490	1440×850×900
CXJB5060		600		50		580	1540×850×900
CXJB5080		800		80		720	1740×850×900
CXJB5100		1000		100		850	1940×850×900
CXJB6060	600	600	120	2.2	780	1590×950×1000	
CXJB6080		800	150		860	1790×950×1000	

CXJB6100	1000	200	980	1990 × 950 × 1000
CXJB6120	1200	250	1100	2190 × 950 × 1000