

链轮式插板阀

产品名称	链轮式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZL73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZL73X/H/Y-10C链轮式插板阀, 链条式闸板阀, 对夹式刀型闸阀超短结构长度, 节省材料, 可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小, 能有效支持管道的强度, 可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢, 耐腐蚀性能大大提高, 可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。

链轮式插板阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

链轮式插板阀主要性能规范

公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质1.0 1.61.5 2.41.1
1.8 900 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

链轮式插板阀主要零部件材质

体、盖闸板阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

链轮式插板阀主要外形及连接尺寸

MpaDNLD1D2Hn-MMpaDNLD1D2Hn-M0.65043901103254-M121.050501001253254-M1665461101303404-M12
65501201453404-M1680461251503554-M1680501351603554-M16100521451704058-M16100501551804058-M1612
5561752004408-M16125501852104408-M16150562002255208-M16150602102405208-M20200602552805808-M162
00602652955808-M202506831033567012-M162507032035067012-M203007836239582012-M203008036840082012-
M203507841244592512-M203509042846092516-M20400102462495103016-M20400100482515103016-M224501145
18550118016-M20450120532565118020-M22500127568600129016-M20500130585620129020-M22