

阻燃电缆 阻燃屏蔽控制电缆系列

产品名称	阻燃电缆 阻燃屏蔽控制电缆系列
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联线缆 规格型号:ZR—KVV 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

属性信息

线芯材质：???

品牌：??

芯数：?????

??mm

电线*大外径：??mm

标称截面：??mm²

CE

????? ZR-KVV,ZR-KVV2???

??? pvc

?????

?????

详细说明

ZR—KVV阻燃控制电缆

1. ZR—KVV阻燃控制电缆执行标准：GB9330-882、型号：ZR—KVV、ZR—KVV32、ZR—KVV22、ZR—KVVVR、ZR—KVVVRP、ZR—KVVVP3、产品说明：型号名称ZR—KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆ZR—KVVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆ZR—KVVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽阻燃控制电缆ZR—KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆ZR—KVV32铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆ZR—KVVVR铜芯聚氯乙烯

绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆ZR—KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

4、产品执行标准：MT818—1995、用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。6、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍

[KVVP电缆](#)|[KVVRP电缆](#)|[KVVP22电缆](#)|[KVV32电缆](#)芯数、直径等参数的详细介绍

?????GB9330.1.2-90????????????IEC 227?IEC 332.3?IEC 331 ??????????????550V?????1000V??????????
????????????????????70? ??????????????0? ?????????????????10?