

开关电源，腐蚀电源，又叫电子铝箔腐蚀电源，光箔腐蚀电源，电极箔腐蚀电源，电子铝箔腐蚀直流电源，光箔腐蚀直流电源，电极箔腐

产品名称	开关电源，腐蚀电源，又叫电子铝箔腐蚀电源，光箔腐蚀电源，电极箔腐蚀电源，电子铝箔腐蚀直流电源，光箔腐蚀直流电源，电极箔腐
公司名称	上海日意电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莘福路388号1号楼722室
联系电话	86-2151083590-112 18964754879

产品详情

腐蚀电源

，又叫电子铝箔腐蚀电源，光箔腐蚀电源，电极箔腐蚀电源，电子铝箔腐蚀直流电源，光箔腐蚀直流电源，电极箔腐蚀直流电源，电子铝箔赋能电源，光箔赋能电源，电极箔赋能电源，电子铝箔赋能直流电源，光箔赋能直流电源，电极箔赋能直流电源，

随着人们对镀层质量和工业生产过程自动化以及对节约电耗，减少电网污染的要求不断提高，第三代（可控硅）整流器的缺点

逐渐凸现。其次，第三代（可控硅）整流器摆

脱不了工频**变压器**

，使其整机体积大、重量大、耗费大量铜材、矽钢片。因此，本公司自主研发生产的第四代（高频开关）**电源**

，成功地运用了优异的脉宽调制技术（PWM），引进三菱、富士等国外最先进的IGBT核心执行元件，大功率机器采用结构均流技

术，并配以各种完善的保护功能，使得高频开关**电源**

可靠性问题得到了圆满解决，满足低纹波要求，且体积小、重量轻、节能环保

技术参数

品名	腐蚀电源	
型号	SPWM系列	
输入	相数	三相
	电压	380V ± 15%
	频率	50Hz
	输入方式	4线（含地线）
输出	波形	直线
	功率	36KW /52KW（可定制）
	电压	0—6V/0-15V（可定制）
	稳定度	1%
	电流	0—3500A/0-6000A（可定制）
	稳定度	1%
	纹波及杂讯	5%或 3%
	效率	90%
	控制	功率
电压		恒压控制，可本地控制也可通过0-10V或4-20mA
电流		可选择
保护	具备缺相、过热、限压、恒功率、过压、过流、短路、超载等保护功能	
冷却	风冷	
外型	外壳	
	尺寸(W*D*H)	482.6mm*600mm*266.7mm（30KW）
重量	30KG（30KW）	
备注		

特点：

体积小，重量轻，只是同规格可控硅整流器的20%

效率高，节能效果显著。比可控硅整流器节能20~30% 功率因数高，对电网污染小。

输出电压、电流独立可调，恒压、恒流自动转换。

PLC接口功能：可远程控制电源输出。 告警功能：具有电流告警、短路告警功能。