

天联牌阻燃电缆ZR-BPYJVTP2-1KV 3*120变频电缆

产品名称	天联牌阻燃电缆ZR-BPYJVTP2-1KV 3*120变频电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ZR-BPYJVTP2 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌阻燃电缆ZR-BPYJVTP2-1KV 3*120变频电缆

ZR-BPYJVTP2-1KV 3*70+1*35变频电缆工作条件：

- 1、额定电压U₀/U：0.6/1kV。
- 2、电缆导体长期允许温度为90℃，短路时**温度为250℃（*长持续时间为5秒）。
- 3、安装敷设环境温度不低于0℃，固定敷设时环境温度不低于-10℃。
- 4、电缆允许*小弯曲半径不小于15D(D-电缆外径mm)。

ZR-BPYJVTP2-1KV 3*70+1*35变频电缆主要性能

- 1、BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12R、BPYJVPX13R、ZR-BPYJVPX13R型设计采用符合GB/T3956-1997规定的第5类软绞合铜导体。
- 2、交联聚乙烯绝缘，耐高温耐候性好。
- 3、低传输阻抗，电磁兼容性好。
- 4、低工作电容。
- 5、良好的抗干扰和低辐射性能。
- 6、对称的三芯电缆结构设计，具有比四芯电缆更好的传输性能。

ZR-BPYJVTP2-1KV 3*70+1*35变频电缆详细参数：

产品标准：企业标准

电压等级：(0.6/1kV)

导体材料：铜芯导体

绝缘材料：交联聚乙烯(XLPE)

屏蔽材料：同心导体缠绕+铜带绕包屏蔽

铠装材料：无

护套材料：阻燃聚氯乙烯(PVC)

变频电缆规格：

3 × 6+1 × 4	3 × 35+1 × 16	3*120+3*25
3 × 10+1 × 6	3 × 50+1 × 25	3 × 150+1 × 70
3 × 16+1 × 10	3 × 70+1 × 35	3 × 185+1 × 95
3 × 25+1 × 16	3 × 95+1 × 50	3 × 240+1 × 120