

# PZL73Y-10C链轮式刀型闸阀

产品名称	PZL73Y-10C链轮式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2600.00/件
规格参数	型号:PZL73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZL73H、X-10C、链条刀闸阀, PZL73Y-10C链轮式刀型闸阀特点: 1、采用全圆形的通道设计, 刀板底端加工成刀刃, 光洁度高, 良好的密封性。2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器, 可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。3、聚胶脂或含Ni铸铁制成的折边锥体安装在刀闸阀进口端, 可防止颗粒物料直接冲刷在密封上, 从而可改善工作条件, 延长寿命。4、根据需要, 可在阀体四周设置多个冲洗口, 直接用空气、蒸汽或水进行冲洗, 防止沉淀物逐渐堆积, 对于输入困难的流体特别适用。5、刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、防堵措施完善, 便于维修, 使用寿命长。满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。

PZL73Y-10C链轮式刀型闸阀标准规范: 设计制造标准: 结构长度标准: GB/T 12221-2005连接法兰标准: GB/T 9113压力温度等级: GB/T 12224-2005试验检验标准: GB/T 13927-2008

PZL73Y-10C链轮式刀型闸阀性能参数:

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZL73Y-10C链轮式刀型闸阀零件材质:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZL73Y-10C链轮式刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)	公称压力	DN	L	
	0.6MPa	50	48	
		65	48	
		80	51	
		100	51	
		120	57	
		150	57	
		200	70	
		250	70	
		300	76	
		350	76	
		400	89	
		1.0MPa	50	48
			65	48
			80	51
	100		51	
	125		57	
	150		57	
	200		70	
	250		70	
	300	76		
	350	76		
	400	89		

PZL73Y链轮刀型闸阀，PZL73Y链轮对夹式刀型闸阀的安装使用：1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封