

防水防渗漏墙面变形缝做法

产品名称	防水防渗漏墙面变形缝做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑伸缩缝设计方案安装及需要注意的事项：

一、多层建筑应综合性优化结构布局和平面图规格，采用适度的施工措施和结构对策，会少设缝就少设缝，能不设缝也不设缝。

二、假如务必设缝或者没有采取有效措施时，从基础阶段到上部结构沿全高设定也要分得完全，且要确保必须的缝宽，避免地震灾害火灾事故。

三、建筑变形缝处应用高标号砂浆封闭式，底层选用镀锌板A级材料和混凝土板，表层室内装修应使用不少于B1级家装材料。

四、建筑变形缝安装施工时按照要求置放建筑变形缝阻火带，原材料规定靠谱生产厂家的合格品，强烈推荐采用瑞合兴商品。

五、易燃气体管路、电缆线和甲乙丙类液体管路，不可附属在建筑变形缝内，其功越过建筑变形缝时，需在越过处增设用不燃性原材料将防水套管间隙封堵密实度的防水套管。

六、建筑变形缝两边都应布局框架柱或架构，好不要穿越重生屋子。建在建筑变形缝附近防火门窗，应设置在楼房比较多的一侧，打开防火门窗后不应该超越建筑变形缝。

七、针对建筑变形缝位置防渗透难题，应按照建筑部位相匹配解决，平屋面位置必须做好防水材料然后再进行建筑伸缩缝施工安装，在施工过程中切记不能毁坏做好的防水材料，结束后开展部分抹胶解决；路面及墙体位置严格执行规定置放橡胶止水带，必需时应擦抹强力胶在房屋建筑材料和中间然后再进行固定不动。