

彩钢瓦翻新 堂饰王涂料 厂房彩钢瓦翻新喷漆

产品名称	彩钢瓦翻新 堂饰王涂料 厂房彩钢瓦翻新喷漆
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

产品详情

水漆和乳胶漆的区别都有哪些?

凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，都可称为水性涂料，水性涂料包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料(乳胶漆)3种。

乳胶漆又称为合成树脂乳液涂料，是有机涂料的一种，彩钢瓦翻新漆，是以合成树脂乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而成的一类水性涂料。乳胶漆只是水性涂料的一种，水性漆的范围更广一点，有金属漆、木器漆等。

如果看完上面的解释还是不懂的话，可以通过以下的等式来简单了解几者的关系。

涂料=油漆+水性漆+粉末涂料

油漆=油性漆=油性涂料

水性涂料=水性漆=环保涂料

水性涂料=乳胶漆+水溶性涂料+水稀释性涂料

乳胶漆和水漆的区别:乳胶漆是主要的水性漆，而硝基漆、聚脂氨漆等多属于油性漆。乳胶漆是常见的一种水性漆。不过乳胶漆与常说的水性漆是有区别的。我们通常所说的水性漆是指木器漆类水性漆。(涂刷在家具板材、地板等表面的一类漆)。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市堂饰王涂料产品有限公司

水性封边漆

- 1) 纯水性，高环保，对工人无任何伤害。
- 2) 的抗紫外线辐射和能力，抗黄变。
- 3) 成膜率高，漆膜饱满，耐老化，户外耐久性。

应用范围

在深色素材上使用不会影响素材的本色，在户外有更加好的表现，尤其木栅栏等。

注意事项

- 1) 严禁在环境温度低于5度或者湿度大于75%的条件下施工。
- 2) 漆膜未干之前避免与水接触，干后7天内请不要用水清洗。
- 3) 本产品不可与溶剂型产品混合。
- 4) 重涂之前要充分打磨。

储存及运输

- 1) 应存放于阴凉干燥通风的环境。
- 2) 冬季注意防冻，运输，储存时温度不能低于5度，夏季注意避免阳光直接暴晒。
- 3) 搬运轻拿轻放，彩钢瓦翻新处理，禁止倒转、翻转以防泄漏。
- 4) 堆放层数应在规定范围内

水包水多彩漆

是仿天然平面大理石的一种新型涂料。在建筑装饰中，经常会使用大理石装饰的墙面，这种装饰典雅，使用年限长。水包水多彩漆是以合成树脂乳液为主要成膜物质，外加一些彩色的人造大理石粉和各种助剂配制而成的，通过各种施工工具施涂到墙面上，弹出分格线，经打磨平整后再抛光上蜡，终形成的天然大理石效果。含水性、多色彩、环保型高科技涂料，其质感、花纹、光泽和立体感是普通真石漆无法比拟的，能与真石材相媲美，它弥补了花岗岩成本较高、重量大、施工难等缺点，施工简单，防水抗裂，彩钢瓦翻新，安全持久，抗老化，抗酸雨，抗沾污，高耐候。可根据不同建筑风格，配成不同的颜色，可依照客户的要求进行配制各种大小不一、色彩不同的花纹，并使其达到高理想的装饰效果。

彩钢瓦翻新-堂饰王涂料-厂房彩钢瓦翻新喷漆由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。高密市堂饰王涂料产品有限公司是一家从事“乳胶漆;外墙漆;内墙漆;涂料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“堂饰王”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使堂饰王涂料在防锈漆中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事山东彩钢瓦翻新漆，潍坊彩钢瓦翻新漆，高密彩钢瓦防腐翻新的厂家，欢迎来电咨询。