

# 丁基防水胶带

产品名称	丁基防水胶带
公司名称	昆山德斯科电子有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市昆嘉路2161号
联系电话	86-051286186699-8012 18012693788

## 产品详情

**丁基防水胶带** "是以丁基橡胶为主要材料,附以其他助剂,通过特殊工艺加工而成的"一种环保型不固化的自黏性防水密封胶。"具有优良的粘著力,对各种表面都有极强的粘著性."

"具有优良的耐候性,耐老化性跟优异的防水性,对被粘著表面有密封," "减震,保护等作用。

因其完全不含溶剂,所以不收缩,不会散发有毒气体," "施工方便,是建筑中不可多得的防水材料."

产品特性：1 . 能承受一定程度的变形,有追随性 2 . 使用方便,用量准确,减少浪费

3 . 20年以上的使用寿命 4 . 耐候性优异 5 . 抗化学腐蚀性佳 6 . 抗紫外线(日照) 7 . 优异的粘著性 8 .

不含任何溶剂,安全且环保 应用范围：

1) 钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接，及落水天沟连接处的密封。环保

2) 门窗、混凝土屋面、通风管道密封防水。环保 3) PC板、耐力板的安装。环保

4) 汽车门窗防水薄膜粘贴、密封抗震。环保 施工方法:

1.根据彩钢板板型或接合部位的缝隙，按工程设计要求选用合适规格的防水胶带；

2.粘贴前必须完全清除彩钢板表面的水、油、污垢等杂质，保持粘贴表面的干净； 3.从彩钢板的一端开始，打开双面胶带沿接缝处成直线将胶带粘于下层板的搭接处，然后用手由轻到重按压胶带，使其与彩钢板粘结牢固； 4.撕掉胶带上层隔离纸，将接口上层彩板钢板压入结合处，压好后顺序挤压接缝处，使接缝粘接牢固，密封严实。 5.胶带需存放在干燥阴凉处，避开热源、直晒或雨淋。

6.最佳施工温度:5-35 "ACST8518丁基橡胶双面防水胶带完全符合联邦ASTM

标准的技术要求,且通过了国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心检验."

昆山德斯科电子有限公司 联系人：龚怀生 电话：0512-86186699 57362418 传真：

0512-86176699 手机：15895651525 15506260001

<http://www.hx0512.com>

地址：江苏省昆山市昆嘉路2161号