

绵阳市机械式立体车库生产厂家 莱贝新型机械式立体停车设备安装

产品名称	绵阳市机械式立体车库生产厂家 莱贝新型机械式立体停车设备安装
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

LAIBEI莱贝立体停车设备致力于绵阳市机械式立体车库生产厂家 莱贝新型机械式立体停车设备安装。立体车库噪声治理是汉克斯隔音的一项术，随着立体车库的广泛应用，立体车库噪声污染事件问题也日渐普遍。汉克斯隔音经过不断探索研究，终于设计了一套专门针对立体车库噪声的解决方案，并已有宁波和邦大厦立体车库、杭州东海宾馆立体车库降噪工程的成功案例。汉克斯隔音立体车库噪声治理的治理措施由于立体车库的噪音主要表现为低中频振动，它的传播方式是以振动型式为主，是通过固体传递的。因此常规的加隔音棉、加隔音板将无法隔断噪音的传动(我们曾先后通过多个试验，实于车库机房内加隔音墙、加隔音棉等降噪方法均无法降低车库噪音)!因此，汉克斯隔音通过加降噪减振层以隔断声音的传播，专门针对车库低频噪声传动原理设计了一款隔音降噪层，可内部车库发出的所有振动及噪音。针对立体车库噪声主要是由于车库在设计、安装、使用等方面的某些不合理因素产生的。汉克斯隔音建议：一是车库设计阶段应考虑车库安装位置、安装方式、隔墙隔声量等；二是车库生产单位，应选用经过严格计算的隔振设备设施；三是车库使用单位应加强维护，运转正常。目前，平面式停车场的一部车位的建筑面积为25-30平方米，算上土地的费用，一个车位的造价需十多万元。但如果把平面式停车场的空间利用，同样面积的土地上则可以建造2至25层的立体停车位，可停放25辆车，这样一来，每个停车位的造价和成本将缩减，节约了土地资源，了建筑利用率。人们认为立体库是比通楼仓贵很多的仓储设施。这在20年前立体库在医流使用时，基本是社会遍认知。考虑到当时的地价、劳动力成本和建筑成本，以及社会对于存储环境的要求遍不高，同行竞争的需求不迫切，横向生产力水平不因素，自动化立体库确实是相对比较昂贵的装备。但随着上述条件和环境的巨变，立体库相对于楼库其成本对比已经逆转，更遑论立体库在性管理便利性等方面的。然而部分人们的认知还停留在以前的水平。二是认为立体库不。持这一观点的人们主要受两方面的影响：其一是自动化立体库在其应用过程中，的确有部分供应商的产品在性、性、基本性能、维护能力等方面存在缺陷，影响实际使用或不能预期，造成。现在虽然有很大，但这种情况仍然存在。事实上，尽管自动化立体库的术已经成熟，但作为产品来说，其质量和性能还是有高低之分。所以用户在选择时仍然需要进行认真比较，避免造成损失。其二是自动化立体库的应用远不如楼库遍，的很容易传输，以至于道听途说，以偏概全，以讹传讹，导致人们对立体库心存疑虑。要以上认知的偏差，并非朝夕之功。现场参观调研，总结是一种有效手段。毕竟目前我国已经1000多套正在运行的立体库系统，其中部分运行正常，发挥了重要作用。此外，作为自动化物流装备的提供者和行

业管理者，一方面要自强自律，努力整个行业的术水平；另一方面要严格产品质量标准，行业。

四川莱贝停车设备有限公司经营绵阳市机械式立体车库生产厂家莱贝新型机械式立体停车设备安装，垂直升降立体车库一、运行原理该停车设备的运行原理与电梯载人至各楼层的原理相似，车库中间是汽车的垂直运输井道，立体车库两侧是沿垂直方向设置的汽车停车泊位，驾驶员将汽车开至出入口平台后，平台将汽车提到预选的停车层，然后由横移机构将车送至停车泊位，存车动作完成。取车时动作与上述过程相反。1/25；二、性能特点1、占地少，空间利用率高，为平面自然车位面积的2、采用变频调速术，运行速度快，达120m/min，运行平稳，性高，存取车方便快捷(90S以内)，操作简单，维护方便。3、自动化程度高、耗电低、噪音小；4、车辆也入库方便，前进出、入库；5、全、防盗，为车辆提供防护。6、可采用钢结构或混凝土外墙设计，外观新颖、大方。三、结构1、钢结构或混凝土结构2、机构3、横移机构4、回转机构5、控制系统6、托板型存取搬运装置7、车辆存取平台8、停车装置及控制四、装置：装置导向指示、紧急停止开关、减震装置、系统、漏电装置、监控装置。主要有：绵阳市机械式立体车库生产厂家莱贝新型机械式立体停车设备安装、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。当车尾进入档口后，快速回正方向盘，并且观察左右两个后视镜，调整车的左右距离。以两侧的车或地面划线为参照，摆正方向，退到停车位。（“打足方向”，是更大量的意思。液压助力打到底的时间不要15秒。平时一般用不了长时间，如果打到底用的时间长了，可往回带一点，然后再打，反复操作。）12、停车场内停车停车场内往往是倒车入位，车头朝外。13、高速公路停车特殊情况下需要停车，要停在更右侧应急车道内，并开双闪灯，三角放在车后150到200米处，不要偷懒，50米以内等于没放。如果前方有情况需要停车时，所有要暂时离开车辆，撤到护栏以外，以防后面来车追尾。14、上坡路边停车如果路边有路沿，将车驶近路沿，前轮向左打角度，停车、熄火、挂1挡、拉紧手刹。让右前轮后部接近或紧靠路沿，汽车沿坡倒滑。如果路边路沿，将前轮向右打一个比较大的角度，避免汽车沿坡倒滑后驶入道路。如果路边有可用的砖石，检过来塞上。离开时别忘了送回原处。15、下坡路边停车如果路边有路沿，将车驶近路沿，将前轮向右打角度，让右前轮前部接近或紧靠路沿，汽车沿坡顺滑。然后停车、熄火、挂倒档，拉紧手刹。如果路边路沿，将前轮向右打一个比较大的角度，避免汽车沿坡顺滑后驶入道路。如果路边有可用的砖石，检过来塞上。离开时别忘了送回原处。