

# DN500自来水管道的封堵气囊 博尔塔拉污水管道封堵气囊 优良材质

产品名称	DN500自来水管道的封堵气囊 博尔塔拉污水管道封堵气囊 优良材质
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

8、采用特殊高分子合成材料制造,所有气囊产品出厂前在额定压力严格，确保气囊的气密性和安全性。  
堵水气囊日常1、每次使用气囊后应用清水和软布对气囊进行清洗。quchu气囊表面残留物，以免腐蚀气囊。2、气囊应该避免阳光直接照射，在常温下保存。

（拆除时风镐破碎）污水管道封堵安全措施1、施工现场三相电源必须正常，有专人负责；2、潜水员工作开始前检查调试好供氧设备和水下通讯设备；3、潜水员水下工作时，供氧设备必须有专人看护；4、在现场的供氧设备上连接另一套应急供氧设备；5、现场必须配两名以上专职潜水员；6、现场潜水装备和通讯设备应急用的必。

第三点：气囊应易于折叠、便于运输与携带好的、容易携带的管道堵水气囊制品大部分都选用优质的橡胶高分子材料制作，因为这种材料有堵水效果好，重量轻的特点，容易折叠运输，建筑及市政管道施工大部分是在室外作业，流动性大，如果闭水管道气囊的分量过重，会给施工会带来很大的不方便。

4、使用完毕应立即对气囊表面用清水进行清洗，用于石油管道时，气囊清洗必须使用傳用清洗剂，经检查气囊表面没有附着物后方可入库管道封堵气囊，主要针对横管（即水平管道）管道封堵，特点：1、椭圆形，管道面积不多，但易于管道，堵水效果一般。

管道封堵气囊是怎么堵住水的呢。也就是说管道封堵气囊堵水利用的工作原理是什么。多大管道内径就选对应的管道封堵气囊产品，不能大不能小（不能以大代小）；如果管道内有压力，需要告提前知厂家，有压力的管道需要的管道封堵气囊。

组装好后，给下水管道封堵气囊充气到规定压力，然后用洗衣粉水检查下水管道封堵气囊气嘴以及双叉

蝶阀，压力表等处的气密性，不漏气方可放入管道正常使用。地下管道封堵气囊（横管竖管）封堵特点：  
横管管道封堵特点1、椭圆型封堵气囊，管道面积不多，虽然比较容易管道内，但是堵水效果却是一般。