

DN1800污水管道封堵气囊 保山下水管道堵水气囊 优选材料

产品名称	DN1800污水管道封堵气囊 保山下水管道堵水气囊 优选材料
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道封堵气囊使用中：在进行充气时需保持管道封堵气囊内部的压力均匀，充气时应缓缓的，观察压力表上升的变化情况，如压力表上升快速说明对气囊充气过快，此时应放慢充气的速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆管道封堵气囊，因为所用气泵功率大小品排不等与充气。

选购注意事项多大管道内径就选对应的管道堵水气囊产品，不能大不能小。由于管道堵水气囊两头圆形截面是不能折叠的，堵水气囊选的过大会塞不进管道；过小的话，堵漏气囊充气起来不足以和管道紧密，会堵不住管道。

施工实践证明，堵管道用橡胶气囊抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。也可以成直孔、变截面孔等，可使建筑结构变轻型、薄壁空心、改变混凝土性能一直沿用刚性模板的状况是一种成本和加快施工进度的好制品配套产品。

封堵气囊使用中：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

2.将皮堵安装上三通和压力表，再将皮堵放入管道内。3.一定按照额定压力给皮堵充气，以免充气过大损坏气囊。4.施工完毕后将皮堵放气后轻轻拿出来，切忌不能生拉硬拽。所以采购橡胶水堵之前，首先要确定尺寸，在核实施工，我们的销售人员会为您介绍适合您管道封堵的水堵。

4、安放气囊之前，不仅要清洗气囊的外部，也要对相应的管道进行清洗。表面的洁净，不仅有利于密封

，也有利于气囊的耐用性。”。注意充气压力，充气压力一定要在堵水气囊说明书标注的范围内，不能充气过高的压力。