

# DN800管道堵水气囊 黔南高压封堵橡胶气囊 加工方便

产品名称	DN800管道堵水气囊 黔南高压封堵橡胶气囊 加工方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

以防超压损坏气囊。3管道堵水气囊可以重复使用多次，保存前须冲洗干净并通风干燥的地方，严禁暴晒以防橡胶老化影响使用。4管道堵水气囊中大好，抗老化，耐磨，使用方便。管道封堵气囊由橡胶和纤维交替平行叠压，并通过硫化工艺制成的互相粘合，它具有结构简单，加工容易，成本低，安装方便，在各大建筑工程、管道工程、市政工程、污水处理厂工程、冶金企业工程被广泛应用。

一、检查气密性手先需要检查配件（三通）是否连接严密，压力表的指针是否正常是否指向零位，堵水气囊充气后压力表指针是否正常，如果发现压力表指针有异常，应急时更换新的压力表，将配件与下水管道堵水气囊连接好后，手先在开放状态下对下水管道堵水气囊进行充气试验，试验充气压力不能超过0.01mpa，用肥皂。

每条高压管道封堵气囊在交付前都经过严密的试压试气程序，让客户使用无后顾之忧。2、加强型下水管道封堵气囊直径范围是DN200mm-DN2000mm，产品采用两层天然橡胶中间夹一层EP帆布，加厚加强，产品配备压力表，可以监测气囊充气压力，使用安全。

注：请勿盲目充气，充气过大会损坏下水管道封堵气囊。2、加强型下水管道封堵气囊用空气压缩机(气泵)充气。产品配备双叉蝶阀和压力表，边充气边观察压力表，压力到达气囊的使用压力后停止充气（切勿超压）。三：使用注意事项1、简易型下水管道封堵气囊在使用之前要检查气门芯(或者气针)是否安装或者损坏。

8、采用特殊高分子合成材料制造,所有气囊产品出厂前在额定压力严格，确保气囊的气密性和安全性。堵水气囊日常1、每次使用气囊后应用清水和软布对气囊进行清洗。quchu气囊表面残留物，以免腐蚀气囊。2、气囊应该避免阳光直接照射，在常温下保存。

堵水气囊，产品规格直径为300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm等规格均可生产，其它特殊型号可根据客户需求加工定做，我厂生产的堵水气囊采用多层橡胶和多层纤维布，经过重型平板硫化机热压硫化成型，使其强度和韧度有了。