

昆山保护膜、吴江PE保护膜、苏州PE收缩膜

产品名称	昆山保护膜、吴江PE保护膜、苏州PE收缩膜
公司名称	苏州伟利塑料包装制品有限公司
价格	2.00/卷
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中经济开发区
联系电话	暂无

产品详情

透明保护膜/自粘膜

保护膜性能指标:按粘力分主要为:

超低粘保护膜、低粘保护膜、中低粘保护膜、中粘保护膜、高粘保护膜、超高粘保护膜

颜色主要有:透明、蓝色、绿色、奶白、黑白等。

1. 超低粘保护膜(即微底粘):

特性:厚(0.03m ± 0.003),宽(1.3),高(100-1500),基材(pe),剥离强度(5g/cm),耐温(60),拉伸率(>400)用途:使用方便易贴易撕,无残胶现象,适用于有机板材,仪器仪表,显示屏,玻璃镜片,塑料镜片等.

2. 低粘保护膜

特性:厚(0.03m ± 0.003),宽(1.3),高(100-1000),基材(pe),剥离强度(10-20g/cm),耐温(60),拉伸率(>400)用途:粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于钢镜板,钛金属,光面塑胶板,丝印,铭名牌等.

3. 中低粘保护膜

特性:厚(0.03m ± 0.003),宽(1.3),高(100-1000),基材(pe),剥离强度(30-50g/cm),耐温(60),拉伸率(>400)用途:粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于家具宝丽板,不锈钢板,瓷砖、云石、人造石材等.

4. 中粘保护膜

特性:厚(0.05 ± 0.003),宽(1.3),高(100-1000),基材(pe),剥离强度(60-80g/cm),耐温(60),拉伸率(>400)用途:粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于细纹磨砂板和一般难粘材料表面保护等.

5. 高粘保护膜

特性:厚(0.05 ± 0.003),宽(1.3),高(100-800),基材(pe),剥离强度(80-100g/cm),耐温(60),拉伸率(>400)用途:粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于细纹磨砂板,铝塑板,难粘塑料板材等.

6. 超高粘保护膜

特性: 厚(0.04 ± 0.003), 宽(1.3), 高(100-800), 基材(pe), 剥离强度(40-60g/cm), 耐温(60), 拉伸率(>400)用途: 粘性特高, 选用水性丙烯酸作压敏胶, 使用方便, 易贴易撕, 无残胶现象. 适用于粗纹铝板等难粘材料.