

DN1000自来水管道封堵气囊 毕节市政管道封堵气囊 结实坚韧

产品名称	DN1000自来水管道封堵气囊 毕节市政管道封堵气囊 结实坚韧
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5、易于折叠，便于运输与携带：建筑工地及市政管道施工大部分在室外作业，活动性较大，如果管道闭水试验气囊的重量太重，会给施工操作会带来很大的不便。管道闭水气囊要符合快速施工封堵的需要，重量轻且易折叠，便于运输与携带。

10、不可抗力因素（火灾、水灾、雪灾、地震、战争、等）造成气囊不能使用的本产品免责。“管道堵水气囊”的产品属性：规格：适用于直径mm之间多种规格市政管道和石油天然气管道的充气封堵，气囊最大可充气0.02MPa的压力。

3、远离youji溶剂和酸碱等化学，保持干燥、通风。4、远离火源和热源。5、避免尖锐物的划伤。6、避免动物咬伤表面堵水气囊进行堵水作业anquan的防护规定1、非施工人员未经允许不准进入作业区内。

（2）以免污水管道封堵气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，污水管道封堵气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。各种规格的污水管道封堵气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

以上为非技术人员在不是很了解气囊的情况下选购的一种，重要的还是要选购一家靠谱厂家。下水管道堵水气囊在使用之前需要详细的了解一下相关的注意事项，下面我们详细的介绍一下相关的8点注意事项，让你能在封堵作业的时候能不必要的麻烦。

2.气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。3.存放气囊的地方应远离热源。4.气囊不能与酸、碱、油脂闭气试验气囊又叫闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器，堵水气囊，闭水试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管

径条件下进行。