

DN400管道封堵气囊 沧州市政排污堵水气囊 加工方便

产品名称	DN400管道封堵气囊 沧州市政排污堵水气囊 加工方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

其实这个问题的是很明显的每种口径的管道只能使用对应型号的堵水气囊，如果大口径的管道使用小口径的堵水气囊结果就是堵不上；如果小口径的管道使用大口径的堵水气囊结果是能堵上，但是还是漏水；因为气囊没完全伸展开，被管道的变形了，以至于不能完全贴合管壁。

所以这次橡胶气囊助手就来教大家怎样辨别管道闭水试验气囊的好坏。1、封堵严密，与管道贴合：管道闭水试验气囊的主要功能是用来密封堵水，如果不能与管道紧密贴合，就难以达到的施工效果。所以气囊与管道的贴合度越高，气囊越容易封堵，施工效果就越好。

当气囊反向堵水时，应用类似于建应检查管道内的基本情况对于新管道应检查管道是否平整光滑,影响封堵施工管道封堵气囊放入管道时应平行放入,气囊受力不均匀瞬时增压局部造成爆裂用充气设备充气时应增压,尖锐的固体物管道清理不干净会造成封堵效果下降。

2、打开立管检查口，将污水管道封堵气囊从此口慢慢向上送入约0.2m，然后向污水管道封堵气囊充气，使污水管道封堵气囊与管紧密屯水不漏为度，（是以100型号为例，充气时用手摇动气囊，直至气囊与管壁刚结合的时候，再用打气筒的充气2下，这时气囊能承受2层自然水压力）操作人员在下层充气，上层灌。

6、做气囊配件连接及漏气检查：守先对管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.03MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。

3、待混凝土初凝后即可将桥梁管道橡胶气囊，脱模(打开阀门把气放掉)。管道封堵用：将橡胶气囊放入

需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为橡胶气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出橡胶气囊。