## 正一RV单芯多股绝缘软电线 电子线 机械设备用线

| 产品名称 | 正一RV单芯多股绝缘软电线 电子线<br>机械设备用线 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 温州市正一电线电缆有限公司               |
| 价格   | .00/米                       |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 温州市杨府山江顺路86号                |
| 联系电话 | 86-057788135511 13806888343 |

## 产品详情

电缆行业属于高原料成本的行业,线材成本受市场原材料价格影响极大,因此产品价格经常有所变动,以上所标价格为参考价,当日价格请联系旺旺咨询确认,,以免因价格变带来不便和损失。

详细的产品规格参数、实际需求数量、实时单价及交货时间请旺旺或电话咨询。

电话:0577-88135511,传真:0577-88863780

## 【产品介绍】

- 1.本产品铜芯聚氯乙烯绝缘软电线执行GB5023.3-2008标准。且已通过CCC认证;
- 2. 额定电压Uo/U为300/500V或450/750V
- 3.长期使用温度不超过于70 或可根据客户要求生产耐温90 或105 ,敷设温度应不低于0 ;
- 4.电缆允许弯曲半径:电缆外径D小于25mm者应不小于4D,电缆外径D为25mm及以上者应不小于6D
- 5.包装长度:200m/卷.颜色可根据客户要求订做。

6.应用:本产品适用于通信设备及通信系统中电子设备的连接线,设备内部连接线,可在加保护的情况下用于连接照明设备。

铜芯聚氯乙烯绝缘软电线227IEC02(RV)

执行标准:GB5023.3-1997 额定电压:450/750V

| 芯数和标<br>称截面 | 导线结构根<br>数/直径 | 绝缘厚<br>度 | 最大外径 | 20 时导体最大电<br>阻 | .70 或90 时绝<br>缘电阻最小值 |
|-------------|---------------|----------|------|----------------|----------------------|
|             |               |          | mm   |                |                      |
| mm2         | mm            | mm       |      | /km Max        | M /km                |
|             |               |          |      |                |                      |
| 1.5         | 48/0.20       | 0.7      | 3.5  | 13.3           | 0.010                |
|             |               |          |      |                |                      |
| 2.5         | 77/0.20       | 0.8      | 4.2  | 7.98           | 0.009                |
|             |               |          |      |                |                      |
| 4           | 56/0.30       | 0.8      | 4.8  | 4.95           | 0.007                |
|             |               |          |      |                |                      |
| 6           | 84/0.30       | 0.8      | 6.3  | 3.30           | 0.006                |
|             |               |          |      |                |                      |
| 10          | 84/0.40       | 1.0      | 7.6  | 1.91           | 0.0056               |
|             |               |          |      |                |                      |
| 16          | 126/0.40      | 1.0      | 8.8  | 1.21           | 0.0046               |

## 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线227IEC06(RV)

执行标准:GB5023.3-1997 额定电压:300/500V

| 芯数和标<br>称截面 | 导线结构<br>根数/直径 | 绝缘厚度<br>mm | 最大外径<br>mm | 20 时导体最大电<br>阻 | 70 或90 时绝<br>缘电阻最小值 |
|-------------|---------------|------------|------------|----------------|---------------------|
| mm2         | mm            |            |            | /km Max        | M /km               |
| 0.5         | 28/0.15       | 0.6        | 2.6        | 39.0           | 0.013               |
| 0.75        | 42/0.15       | 0.6        | 2.8        | 26.0           | 0.011               |
| 1.0         | 32/0.20       | 0.6        | 3.0        | 19.5           | 0.010               |

[如何采购优质的电缆] 1、察看" CCC"认证标识。因此,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的" CCC"认证,获得" CCC"认证标志,在合格证或产品上有" CCC"认证标志。

- 2、看检验报告。电线电缆作为影响人身、财产安全的产品,一直以来被列为政府监督检查重点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。因此,销售商应能提供出质检部门检验报告,否则,产品质量的好坏就缺乏依据。
- 3、注重包装。电线电缆产品的包装与其它产品一样,凡是生产产品符合国家标准要求的大中型正规企业,生产的电线电缆很注重产品包装。选购时注意包装要精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址等齐全。
- 4、看外表,产品外观光滑圆整,色泽均匀。产品符合国家标准要求的电线电缆企业,为了提高产品质量,保证产品符合国家标准要求,在原材料选购、生产设备、生产工艺等方面严格把关。所以,生产的电线电缆产品外观符合标准要求:光滑圆整,色泽均匀。而假冒劣质产品的外观粗糙无光泽。而对于橡皮绝缘软电缆,要求外观圆整,护套、绝缘、导体紧密不易剥离。而假冒劣质产品外观粗糙、椭圆度大,护套绝缘强度低,用手就可以撕掉。
- 5、看导体,导体有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求。符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。
- 6、量长度。长度是区别符合国家标准要求和假冒劣质产品主要直观的方法。选购时,千万不要贪图价格便宜,选购有90m或80m、甚至没有长度标识的电线电缆,长度一定要符合100±0.5m标准要求,即以100米为标准,允许误差0.5米

温州市正一电线电缆有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的现代化企业,自2006年创建以来,公司坚持贯彻"以质量求生存,以科技促发展"的经营方针,不断地引进先进技术和现代化设备,建立了规范的生产流程和完善的质检体系,产品质量达到了行业领先水平,产品畅销全国各地,深受客户的信赖和支持!我司主营产品有:BV、BVR、RV、RVS、RVVB、RVV、RVVP、KVVR、KVVRP、VV、KVV、AVR、AVVR、电子线、阻燃系列聚氯乙稀绝缘电线电缆,以及数字通信线缆;高速宽频网络专用线、同轴电缆等。同时接受订做,可按客户要求订做生产各种不同标准规格的线缆,我司严格按照标准进行生产,绝大多数产品均获得国家强制CCC认证,广泛用于智能、消防、机械设备、照明、电器等,得到了广大用户的一致认可。在激烈的市场竞争中,公司秉承"质量第一、用户至上、诚心经营"的营销理念,始终如一为广大用户提供最优质的产品和最完善服务。热忱欢迎海内外朋友前来洽谈合作,互利互惠,共同发展!