

# 广州风淋室维修

产品名称	广州风淋室维修
公司名称	广州哈德雷洁净有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州番禺石基小龙工业区（石基二中对面）
联系电话	138-28430049 13828430049

## 产品详情

广州风淋室维修|广州风淋室生产厂家|广州单人双吹风淋室厂家|广州双人双吹风淋室生产|广州多人风淋室价格

一、风淋室的作用：风淋室是员工进入洁净室或无尘车间必备的净化设备通道之一，它可以最大限度地减少员工进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域，达到生产国间所要求的生产洁净环境，生产出高质量的产品。

二、净化风淋室标准技术参数配置：

- 1、风淋室由风淋室箱体、风淋室门、高效过滤器、风淋室专用风机、智能化线路板控制系统、喷嘴等部件组成。
- 2、风淋室净态千级，配铝框初效过滤器和高效过滤器，过滤效率为99.99%@0.3um，确保除尘净化效果。
- 3、箱体采用优质的冷轧钢板多层酸洗静电喷塑或全不锈钢可选，由数控折弯分段式焊接而成，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。
- 4、门体材质：冷轧钢板多层酸洗静电喷塑或全不锈钢可选（带夹胶透明玻璃透明视窗），高档豪华，经久耐用；双门配先进电子互锁系统，风淋室处于开启状态时双门不能同时打开。
- 5、智能化线路板控制：先进的集成线路板控制，中文语音提示功能，LED触摸式微动开关，LED显示吹淋时间，风淋时间0~99秒可调（出厂时设置为15秒）。
- 6、自动感应控制系统：配杭法红外线自动感应吹淋，智能化线路板控制，人性化的语音提示系统。
- 7、风速：采用阿基米德螺线型设计的送风吹淋系统，超强的面风速确保达到彻底除尘的完美效果。
- 8、风机：配风淋室专用高品质双涡壳、高效、大风量、低噪音风机。
- 9、风淋室内外均设置紧急停电按钮，断电后风淋室处于双门打开安全状态，更人性化地保障操作者的人身安全。
- 10、风淋室专用照明灯，保证足够的照明照度，当长时间风淋室不工作时，风淋室专用照明灯会自动关闭，与普通照明灯相比，更适合目前国家提倡低碳节能设计要求。
- 11、风淋室箱体采用模块化设计方案，可以根据现场需要制造不同要求与不同尺寸的风淋室，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷。

以上是广州风淋室生产厂家的详细信息，由

[广州哈德雷洁净有限公司自行提供](#)，如果您对广州风淋室生产厂家的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取广州风淋室生产厂家的更多信息。