

# DN800排水管道封堵气囊 辽源DN800堵水气囊 加工方便

产品名称	DN800排水管道封堵气囊 辽源DN800堵水气囊 加工方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

闭水试验气囊，采用数热压硫化一次成型的工艺大大吸引了众多管道施工者的眼球，通过工艺技术改进制作而成的创新产品，在使用性能上，弹性大，抗老化，耐磨性好，密封严密，适应管径范围大，封堵速度快，操作方便.每一个闭水试验气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的大管径条件下进行，保证了闭水。

选购注意事项多大管道内径就选对应的管道堵水气囊产品，不能大不能小。由于管道堵水气囊两头圆形截面是不能折叠的，堵水气囊选的过大会塞不进管道；过小的话，堵漏气囊充气起来不足以和管道紧密，会堵不住管道。

五、放入平整下水管道堵水气囊放入管道时应平行放入，避免卷曲，造成充气后折叠，以防下水管道堵水气囊到时打不来造成局部受压过大，下水管道堵水气囊受力不均匀，瞬时增压局部造成爆裂。八、及时补压封堵作业时应该随时观察监测压力表的指针变化，当下水管道堵水气囊内的压力下降时压力表的指针会有所下降，应及时对气囊进行补压、以免压力变小气囊收缩发生漏水情况。

二摸：摸管道封堵气囊表面弹性是否微粗拙而平整，无尖利凸起物，按下去。管道封堵气囊在排水防汛工作中的巧妙的用法排水管道封堵气囊在近近年来逐渐在排水行业中了广泛的应用，一般其主要用于管道抢修或管道施工时对上自来水管进行暂时封堵。

使用气囊时，要时刻注意使用者和附近人员的安全4、不得使用空气管子来提携气囊，应该是讲缆绳和链条系到气囊上的挂钩上来提；5、气囊只能安放于圆形管道内；6、充入气囊的空气不可含油；7、务必按照工作手册对气囊进行连接；8、气囊在管道外最高允许气到0.02MPA。

3、连接地下管道封堵气囊上面配件及胶管确认使用长度，留出足够的尺寸。4、应细塑料绳分五段捆住地下管道封堵气囊。5、用绳索系住地下管道封堵气囊顶端吊带及末端吊带。6、潜水员下井拉住地下管道封堵气囊末端吊带上绳索下水。