

# 深圳耐水腻子N型 多尼斯腻子 深圳腻子粉

产品名称	深圳耐水腻子N型 多尼斯腻子 深圳腻子粉
公司名称	深圳市多尼斯建材有限公司
价格	900.00/袋
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山路红花岭工业区民企科技园二栋西座6C
联系电话	86-075586642925 13798354074

## 产品详情

产品名称：内墙耐水腻子（N型）

货很多销往惠州、东莞、深圳，送货及时。

品牌名称:多尼斯

全国服务热线：4000-517-187（我要漆，要刷漆）

联系电话：0755-86642925

手机：13798354074 林小姐 QQ:1601697431

公司地址：深圳市南山区珠光路335号3栋

### 1、内墙耐水腻子(N型)

本产品系采用多种优质的填充料与具有高粘附力的多种高性能胶粉、纤维素等材料科学合成的建筑物内墙基层面找平批刮腻子

，广泛应用于家庭室内及高档建筑物内墙水泥砂浆、混凝土、TK板、石膏板等基层面特别是厕所、厨间、地下室等需防潮、防霉基层面涂装、粘贴墙纸前的找平批刮，是理想、环保的室内墙基面装饰前的找平批刮材料。

一、执行标准：JG/T3049-1998《建筑室内用腻子》

二、主要特点：与基层面有极强、持久的粘附力，耐水、耐碱、耐老化，防霉、细腻、施工方便，环保、不燃。如年久再次需要涂装或粘贴墙纸的，不必铲除用本产品批刮的腻子层。

三、主要技术指标：

项 目	技术指标
容器中状态	无结块，均匀
施工性	刮涂无障碍
干燥时间（表干） h	<4
耐水性（48 h）	无异状
耐碱性（24 h）	无异状
打磨性 %	50
粘结强度 MPa	标准状态：>0.6；浸水后：>0.30
低温贮存稳定性	-5 冷冻4h无变化,刮涂无困难

四、基层要求：

坚实、平整、干燥，含水率<10%、PH值<10，无灰尘、油污，不起壳开裂，无粉化、浮灰现象；如基层面有裂纹，请先使用本公司生产的柔性或抗裂腻子嵌批2~3道。

五、使用方法

：使用前按水与本产品1：2.5左右的比例用电动搅拌机充分搅拌均匀成糊状，待5~10分钟后用泥板直接在基层面上批刮；批刮第二道时，必须待第一道表干并经细砂皮打磨平整后方可进行；腻子层总厚度不得大于3~4mm，每一道腻子的批刮厚度不得超过2mm。理论用量1.3~1.5kg/m<sup>2</sup>(两道)左右。

六、注意事项

：用水调成的腻子应在5~6小时内用完；如基层面已用过高效石膏粉或老粉的，请铲除干净并用固化底漆处理后方可使用；滚刷涂料

或粘贴墙纸时，应待腻子层表干、用细砂皮打磨平整后至充分干燥。搅拌本产品时，请尽量保护好眼睛；使用时，不能在本产品中添加任何其他材料；施工环境温度宜在5℃以上，固化过程温度不低于0℃。

七、包 装：20kg/袋

八、贮存运输：贮存应在通风、干燥的室内，严禁淋雨、受潮；运输按非危险品处理。

九、保质期：12个月（自产品生产之日起）

