

TEH1600S腾达16口交换机

产品名称	TEH1600S腾达16口交换机
公司名称	深圳市非凡科技电脑配件批发
价格	174.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市布吉镇丹竹头丹平东2巷14号
联系电话	15889640010 0755-28718281

产品详情

性能超高

TEH1600S基于IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3z以太网标准,背板宽带容量高达3.2Gbps，拥有16个10/100M自适应RJ45端口，支持无阻塞线速转发，足以保证复杂的网络高速畅通及稳定。

宽电压（100V-280V）宽电压设计，可适应电压不稳定地区，确保网络的稳定畅通，稳定赢天下。

全双工/半双工流控

全双工流控和半双工背压流控，可以减少在高阻塞的环境下的丢帧率，减缓了交换机端口的压力，所有端口具有自动适应所连接设备的传输速率、全/半双工模式。

即插即用

TEH1600S的自适应RJ45端口，支持NWAY自动协商(自适应)功能，自动侦测传输速率、双工模式，自动选择一种最佳的网络连接模式，真正做到即插即用。采用存储--转发模式，支持MAC地址自动学习功能，集成4K的MAC地址,充分满足各种应用的需求。

设计合理

通过机架式设计，可直接安装于机架上，不仅可以节省空间，而且方便管理。内置高性能开关电源，支持AC 100-240V 50/60Hz输入，19寸的标准结构设计，使得运输提携更加方便。

TEH1600S是一款24口10/100M双速交换机。提供了一种非常灵活的方式来增强您的网络性能，钢壳机架型结构设计，适用于中小型企业网，教育网和家庭网络，交换技术支持每端口共享带宽，每端口自动协商，支持全双工及半双工操作，在线存储转发机制，符合IEEE802.3流量控制以及背压操作，易于安装。

符合IEEE802.3 10BASE-T以太网及IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网标准

符合IEEE802.3 10BASE-T以太网及IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网标准。

24个10/100M自适应端口，提供一个级联端口连接高层交换机或其它设备。

存储转发机制确保数据完整性及速度匹配。 8KMAC地址，MAC地址自学习，自动更新。

48Mbit SGRAM高速缓存，在100%的10&100Mbps线速条件下，数据转发为14880 & 148800包/秒/每端口自动适应T568A & T568B两种排序。

所有端口具有自动诊断半/全双工模式，并提供相应模式的LED指示灯。

具有广播风暴功能，动态缓冲区分配以均衡网络负载，防止阻塞包丢失。

自动核验各种错误帧，确保数据包的准确完整性。 可以自学习并建立所连接设备的MAC地址表。

金属壳机架型，内置开关电源。 支持的标准和协议 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

端口:16个10/100M自适应RJ45端口 (Auto MDI/MDIX) 传输介质:10Base-T : 3类或3类以上UTP

100Base-TX : 5类UTP 性能规范 带宽 : 4.8Gbps (无阻塞)

- 包转发率 (100M bps port): 1,480,000Mpps

- 包转发率 (10M bps port): 1,480,000Mpps 转发模式 存储转发 On-

chip packet buffering LED指示 每个端口 Link/Act (连接/工作) 电源 Power

使用环境 工作温度 : 0oC ~ 40oC ; 存储温度 : -40oC ~ 70oC

工作湿度 : 10% ~ 90% RH 不凝结 ; 存储湿度 : 5% ~ 90% RH 不凝结 电源及功耗

内置高性能开关电源、支持AC 110-220V 50/60Hz 输入 功耗 : 最大25W