

深圳柔性腻子R型 深圳腻子粉 多尼斯腻子 深圳水性抛光腻子

产品名称	深圳柔性腻子R型 深圳腻子粉 多尼斯腻子 深圳水性抛光腻子
公司名称	深圳市多尼斯建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山路红花岭工业区民企科技园二栋西座6C
联系电话	86-075586642925 13798354074

产品详情

产品名称：多尼斯柔性腻子R型

货很多销往惠州、东莞、深圳，送货及时。

品牌名称:多尼斯

全国服务热线：4000-517-187（我要漆，要刷漆）

联系电话：0755-86642925

手机：13798354074 林小姐 QQ:1601697431

多尼斯柔性腻子

多尼斯
[柔性腻子是以丙烯酸乳液和无机材料为主的单组份腻子膏，本品是一种性能卓越，耐水性优异的涂料底灰，为涂料提供了一个具有亲和力的平整基面，具有极强的附着力和粘结力，并可以降低涂料的用量。适用于钢结构防火底材、外墙外保温墙体、混凝土墙体。本品为安全环保产品。](#)

产品特性

抗裂效果好，能经受住外墙的恶劣环境，防止开裂，能够弥盖微小裂纹。

粘结强度极高，对墙面及涂料都有极强的粘结力。

绝佳的防水抗渗性、透气性和干燥性能。

装饰的墙面洁白细腻，光滑平整。

应用范围

适用于钢结构防火饰面层的找平、修补。适用于建筑物外墙的混凝土或水泥砂浆墙面装饰及保护。外墙外保温隔热体系的抗裂、找平、修补层。

表面处理

混凝土/水泥砂浆外墙墙面：参阅多尼斯外墙混凝土/水泥砂浆墙面「表面处理」内容。

颜色：白色。

使用方法

施工前请先仔细阅读涂料使用说明书。涂料开罐后应充分搅拌均匀。应严格按照说明书规定的稀释比例，切勿稀释过量。根据不同施工工具，按说明书规定的重涂间隔及涂膜厚度保证涂装质量。用不锈钢抹灰刀将腻子批刮在基层上，待第一遍腻子干透后，再刮第二遍腻子，横竖批刮2~3遍即可，厚度一般为1~2mm施工后应立即清洗工具。