

服装粘合机皮带压衬机带进口抗静电无缝粘合机带粘朴机带

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 服装粘合机皮带压衬机带进口抗静电无缝粘合机带粘朴机带 |
| 公司名称 | 泰州市瑞杰输送带有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇马船路 |
| 联系电话 | 86-052386927416 13405531413 |

产品详情

产品名称：铁氟龙粘合机带、特氟龙压朴机带、粘朴机带、粘拍机带、无缝带、粘合带、粘衬机带，压衬机带，特氟龙无缝带，烫花机带，凯芙拉无缝粘合机带，凯芙拉无缝带。

我公司生产有三种类型的粘合机带：ptfe无缝粘合机带、双层复合粘合机带、普通有接缝粘合机带。

主要特点：耐高温，防粘性能好；强度大幅度提高，使用时间长；抗静电效果佳，防偏性能好；表面光滑细腻，加工超薄粘合衬更佳；更好的抗弯曲疲劳性，经久耐用。

1、ptfe无缝粘合机带：无缝带采用高强度玻璃纤维纱及凯芙拉（芳纶）经园织设备编织筒状织物，采用独特的工艺技术涂覆特氟龙树脂（ptfe）制成的。它克服以往输送带接口连接处易断裂的现象。连接处周长不等而造成走形稳定性差、跑偏现象。无缝粘合机带运转寿命比任何接法的特氟龙输送带寿命都要长3倍以上。

2、双层复合粘合机带：双层复合带内层用抗静电漆布，外层用抗撕纤维布，整体错位复合而成，强度大幅度提高，使用时间长，整体厚度均匀，防偏性能好，表面光滑油腻，加工超薄粘合衬更佳。

3、普通有接缝粘合机带：普通有接缝带采用全进口基材自织，表面光亮，价格优惠，是替代有缝进口带的产品。

主要特点：耐高温，防粘性能好；强度大幅度提高，使用时间长；抗静电效果佳，防偏性能好；表面光滑细腻，加工超薄粘合衬更佳；更好的抗弯曲疲劳性，经久耐用。

ptfe氟树脂无缝纤维输送带，它彻底克服以往输送带的接口连接、叠压连接、热压连接等的连接处断裂、连接处跳动、连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏偏带等现象。ptfe氟树脂无缝纤维输送带的运转寿命比任何接法的铁氟龙纤维输送带寿命延长5倍以上。

主要用途范围：广泛应用于带式压烫粘合衬布的机械配套 各种食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等） 各种电子元件焊接输送机械配套 工业药品、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件运输带 汽车零部件的防锈粘结剂涂履运输、带有酸、碱、及其腐蚀物品的运输带

主要特点：耐气候性-----可从低温到高温-60 ~ +280 广泛的温度范围内使用 非粘着性-----浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除 电气特性-----ptfe氟树脂拥有优越绝缘性及电气特性 耐药剂性-----可抵耐几乎差不多的所有药剂物品

专业生产，厂家直销，欢迎订购。蔡小姐:13952630742.qq:439479129，msn：ada-1989@live.cn,skype:cailimickey.阿里旺旺：蔡丽mickey.

粘合机带，也叫粘拍机带，压衬机带。顾名思义，就是用在粘合机上的输送带。

粘合机带一般是采用玻璃纤维和凯芙拉为基布，涂覆以特氟龙乳涂，经烘干制成的一种耐高温输送带。粘合机带的种类 1. ptfе无接缝粘合机带：无缝带采用高强度玻璃纤维纱或凯芙拉（芳纶）经圆织设备编织筒状织物，采用独特的工艺技术涂覆特氟龙树脂（ptfe）制成的。它克服以往输送带接口连接处易断裂的现象。连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏现象。无缝粘合机带运转寿命比任何接法的特氟龙输送带寿命都要长3倍以上。2. 双层复合粘合机带：双层复合带内层用抗静电漆布，外层用抗撕纤维布，整体错位复合而成。强度大幅度提高，使用时间长，整体厚度均匀，防偏性能好，表面光滑细腻，加工超薄粘合衬更佳。3. 普通有缝粘合机带：普通有缝带采用全进口基材自织，自涂而成，表面光亮。

常用粘合机带规格参照表：（具体以实际尺寸为准，特殊尺寸可以定做） 序号 型号 规格 适用机型

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | 400 × 1520/1830mm | 顶峰，佳友，佳田，威士，羽岛，王子 | 2 450 450 × 1530/1830mm |
| 威士，顶峰，佳田，羽岛 | 3 460 460 × 1530/1830mm | 佳友，宏光，鲍鱼 | 4 500 500 × 1530/1880mm（1830mm、2450mm） |
| 佳田，威士，佳晖，王子，海滨，方圆、佳友、捷威 | 5 500 500 × 1735/2020mm | 佳田 | 6 600 600 × 2440mm（2675mm） |
| 威士，佳田，羽岛，顶峰，kdk（佳友，新枫） | 7 600 600 × 2100/4200mm | 佳友 | 8 600 600 × 1400/2000mm |
| 鲍鱼 | 9 700 700 × 2450/2890mm | 威捷 | 10 900 900 × 2450mm |
| 佳田，威士，佳晖，佳友，顶峰 | 11 915 915 × 2450/3540mm | 重机 | 12 1000 1000 × 3950/6730mm |
| 佳友 | 13 1000 1000 × 3200mm | 羽岛 | 14 1010 1010 × 3200/6000mm（2830/4720mm） |
| 威士 | | | |

ptfe seamless fusing machine belt

1. imported ptfe resin used 2. glassfiber fabric or glass kevlar fabric can be chose 3. smooth surface,no joint, antistatic effect 4. good temperature resistance(-70 -260) 5. good chemical resistance 6. easy to clean, long life