

麦克赛尔工程投影机MMX-FX551 MMX-FX551H

产品名称	麦克赛尔工程投影机MMX-FX551 MMX-FX551H
公司名称	南京凯漠科技有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	分辨率:1024*768 亮度:5800ANSI
公司地址	江苏省南京市江宁区天元西路158号亚都天元大厦451室
联系电话	86-025-52496836 13182994291

产品详情

型号MMX-

FX551显示系统3LCD显示设备面板尺寸0.63英寸XGA多晶硅有源矩阵式TFT液晶板 × 3分辨率1024 × 768像素786,432 像素镜头类型手动变焦/聚焦/位移变焦比X1.6投射比1.4-2.3位移范围V:1:1-10:0(0-+50%),H:1.22:1-1:1.22(± 4.6%)光源类型300W

UHP灯泡光源寿命*14,000小时(标准模式); 6,000小时(省电模式)亮度*25,800流明对比度*216,000:1(演示模式)声音输出16W噪音38dB(标准模式), 31dB(省电模式)端子COMPUTER IN15针微型D-sub端子 × 1MONITOR OUT15针微型D-sub端子 × 1VIDEORCA端子x1HDMI 1HDMI连接器x1(MHL共用)HDMI 2HDMI 连接器x1HDMI OUTHDMI 连接器x1MHLHDMI 连接器x1 (HDMI 1共用) AUDIO IN3.5mm (立体声) 迷你插孔x1AUDIO IN2RCA端子x2(R/L)AUDIO OUT3.5mm (立体声) 迷你插孔x1WIRELESSWireless型连接器x1CONTROL9针D-sub端子 × 1LANRJ-45端子 × 1REMOTE CONTROL IN3.5mm (立体声) 迷你插孔x1REMOTE CONTROL OUT3.5mm (立体声) 迷你插孔x1图像处理HDCR(高动态对比显示)支持Accentualizer (图像分明处理) 支持焕影 (图像优化技术) 支持DICOM模拟模式*3支持安装设置梯形校正手动水平和垂直梯形校正边角校正支持边缘融合支持曲面变形支持Pby P / PinP支持堆叠支持网络功能无线功能支持 (需选购USB无线适配器) 工作温度0 ~ 40 *当环境温度为35至40 时, 灯泡亮度将自动降低。电源AC100-240V功耗440W待机功耗0.5W尺寸466 (宽) × 138 (高) × 337 (深) mm (含突起部) 重量约 6.9 kg

型号MMX-

FX551H显示系统3LCD显示设备面板尺寸0.63英寸XGA多晶硅有源矩阵式TFT液晶板 × 3分辨率1024 × 768像素786,432 像素镜头类型手动变焦/聚焦/位移变焦比X1.6投射比1.4-2.3位移范围V:1:1-10:0(0-+50%),H:1.22:1-1:1.22(± 4.6%)光源类型300W

UHP灯泡光源寿命*14,000小时(标准模式); 6,000小时(省电模式)亮度*25,800流明对比度*216,000:1(演示模式)声音输出16W噪音38dB(标准模式), 31dB(省电模式)端子COMPUTER IN15针微型D-sub端子 × 1MONITOR OUT15针微型D-sub端子 × 1VIDEORCA端子x1HDMI 1HDMI连接器x1(MHL共用)HDMI 2HDMI 连接器x1HDMI OUTHDMI 连接器x1MHLHDMI 连接器x1 (HDMI

1共用) HDBaseTRJ-45端子x1AUDIO IN13.5mm (立体声) 迷你插孔x1AUDIO IN2RCA端子x2(R/L)AUDIO OUT3.5mm (立体声) 迷你插孔x1WIRELESSWireless型连接器x1CONTROL9针D-sub端子 x 1LANRJ-45端子 x 1REMOTECONTROL IN3.5mm (立体声) 迷你插孔x1REMOTECONTROL OUT3.5mm (立体声) 迷你插孔x1图像处理HDCR(高动态对比显示)支持Accentualizer (图像分明处理) 支持焕影(图像优化技术) 支持DICOM 模拟模式*3支持安装设置梯形校正手动水平和垂直梯形校正边角校正支持边缘融合支持曲面变形支持PbyP / PinP支持堆叠支持网络功能无线功能支持(需选购USB无线适配器) 工作温度0 ~ 40 *当环境温度为35至40 时, 灯泡亮度将自动降低。电源AC100-240V功耗440W待机功耗0.5W尺寸466(宽) x 138(高) x 337(深) mm (含突起部) 重量约 6.9 kg