

佰程联锁块软体排模具-混凝土软体连锁塑料模具-使用寿命长

产品名称	佰程联锁块软体排模具- 混凝土软体连锁塑料模具-使用寿命长
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佰程模具 规格:可定制 可售卖地:全国
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

佰程联锁块软体排模具-混凝土软体连锁塑料模具-使用寿命长一种联锁块软体排，包括排布和联锁块，其特征在於：联锁块形状单块长度与其厚度之比大于等于4.5，单块宽度与其厚度之比大于等于3。

技术方案二：一种联锁块软体排，包括排布和联锁块，其特征在於：联锁块侧面形状为上斜下直，佰程联锁块软体排模具-混凝土软体连锁塑料模具-使用寿命长接近于楔形，上部为向联锁块中心方向的倾斜面，坡度不陡于1：1，其高度大于等于联锁块厚度的50%，下部为垂直于联锁块底面的平面，其高度小于等于联锁块厚度的50%。技术效果是提高联锁块抵御水流、波浪作用下翻卷的能力。适用于堤坝防冲刷、护岸防冲刷、桥墩防冲刷、河（海）床防冲刷、沙洲守护（防冲刷）、保滩（滩面守护、滩面防冲刷）等防冲刷、守护、护底工程。混凝土连锁排是分层浇筑的，一般用插入式振捣棒从柱顶深入进行振捣。为了方便，软管长度应该比柱高长1m左右。若软体排振动器软管短于柱高时，应从连锁排模板侧洞口插入。（2）振捣棒插入软体排混凝土之前要先找好需要振捣的部位，让振捣棒先就位，后合闸振捣，以免碰撞钢筋。佰程联锁块软体排模具-混凝土软体连锁塑料模具-使用寿命长（3）混凝土软体排分层振捣。上层混凝土的振捣要在下层混凝土初凝之前进行。（4）当砼连锁排模具使用插入式振动器时，如果遇到门、窗洞口时，应两边同时对称振捣，避免将门、窗洞口挤扁。海底联锁块软体排模具他是在海岸或者海底使用的混凝土连锁块，因为是并排使用，所以称之为海底软体排模具。

