节能环保 天然气管道专用防爆电热带

产品名称	节能环保 天然气管道专用防爆电热带
公司名称	江苏华诚电热材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰兴市姚王镇戴王公路东侧
联系电话	86-052387555055 18001437686

产品详情

电伴热带广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区。

产品型号：ZXKW-J ZXKW-JP ZXKW-JPQ ZXW-14SZPQ

电缆结构 1、铜芯导线 2、导电塑料层 3、聚烯烃绝缘层 4、镀锡铜丝屏蔽层 5、氟塑料护套

技术指标：

1、标准颜色：桔黄色、褐色 2、温度范围：最高维持温度105°C | 最高表面温度105°C±5°C | 最高承受温度135°C 3、施工温度：最低：—30°C
4、热稳定性：由10°C至149°C间来回循环300次后，电缆发热量维持在90%以上
5、弯曲半径：20°C室温时为25．4mm；—30°C低温时为35．0 mm 6、绝缘电阻：电缆长度100m，环境温度75°C时，用2，500VDC摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间)最小值为3000MΩ **工作电压：**12V 24V 36V 110V 220V 380V **10°C时输出功率：**25W/m 35W/m 40W/m 45W/m 50W/m 60W/m **防爆标志：**ExeⅡT4 防爆合格证：证书号：CNEX11.2810U、CNEX11.2809U 产品优点:
1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠 2、节约电能 3、间歇操作时，升温启动快速
4、安装及运行费用低 5、安装维护简便 6、便于自动化管理 7、无环境污染 8、适合复杂管线伴热
9、适用于仪表箱防冻 10、适用于远离装置的管线伴热