

电厂 化工厂 钢厂 油田管道、储罐专用防爆电热带

产品名称	电厂 化工厂 钢厂 油田管道、储罐专用防爆电热带
公司名称	江苏华诚电热材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰兴市姚王镇戴王公路东侧
联系电话	86-052387555055 18001437686

产品详情

自限温电伴热带广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区。

产品型号：DXKW-J DXKW-JP DXKW-JZ DXKW-JPQ DXKW-ZPQ

低温型：DXKW相对应国外型号BTV系列

电缆结构：

1、铜芯导线 2、导电塑料层 3、聚烯烃绝缘层 4、镀锡铜丝屏蔽层 5、氟塑料护套

技术指标：

1、标准颜色：黑色

2、温度范围：最高维持温度65 | 最高表面温度70 ±5 | 最高承受温度105

3、施工温度：最低：—40

4、热稳定性：由10 至99 间来回循环300次后，电缆发热量维持在90%以上

5、弯曲半径：20 室温时为25 . 4mm；—30 低温时为35 . 0mm

6、绝缘电阻：电缆长度100m，环境温度75 时，用2，500VDC摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导经与屏蔽间)最小值为1200M

工作电压：12V 24V 36V 110V 220V 380V

10 时输出功率：10W/m 15W/m 20W/m 25W/m 35W/m 40W/m

防爆标志：Exe T4 GC

防爆合格证：证书号：CNEEx11.2810U CNEEx11.2809U

产品优点:

- 1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；
- 2、节约电能；
- 3、间歇操作时，升温启动快速；
- 4、安装及运行费用低；
- 5、安装维护简便；
- 6、便于自动化管理；
- 7、无环境污染；
- 8、适合复杂管线伴热；
- 9、适用于远离装置的管线伴热；
- 10、适用于仪表箱防冻。