

# 消防通风管道找哪家 宁波消防通风管道 认准泰鑫暖通

产品名称	消防通风管道找哪家 宁波消防通风管道 认准泰鑫暖通
公司名称	杭州泰鑫暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇蒋家村
联系电话	13285813851 13285813851

## 产品详情

### 消防通风管道消防通风管道

消防安全风管用5mm镁晶风管板，根据镀锌法兰，L型斜角插条，工字形平接插条等联接件，当场组成制作出来的一种难燃型风管。·金属风管防火包覆系统软件金属风管防火包覆操作系统是在原有金属风管表面添充50mm岩棉板，消防安全风管采用9mm镁晶风管板才夹面。适用商业服务，消防通风管道哪家好，工业建筑防排烟系统，医院，消防通风管道公司，地铁站等具有特别要求的防排烟系统。·金属复合型防火风管消防安全风管金属复合型防火风管它集金属层、隔热板、提高层为一体的防火风管，在符合标准耐火等级规定的前提下，金属复合型防火风管完成了一体化组装适合所有防排烟系统，可以替代金属风管包覆系统软件。

### 消防通风管道消防通风管道

产品多用于大型商场、写字楼、地铁站、大型超市、现代化工厂的消防排烟、空调通风、排尘通风等。原材料直接从进货，保证镀锌板的质量及镀锌卷板的势，可根据广大用户的不同需要生产加工各种形状、各种规格型号的风管。长沙镀锌板风管特点:1、防火性能好由于有机玻璃钢及塑料通风管道解决不了防火问题已被国家命令禁止使用。铁皮风管临界耐火极限有470，导热功能好，消防通风管道找哪家，一旦遇到火灾，铁皮风管除原动力功能丧失外，还能阻止火灾迅速蔓延。厨房用具发散的热量与空气调节冷却负荷的关系，可用下式计算：灶具热源为煤气的场合： $qc=qeF1F2$  0。因而镀锌铁皮风管属于不燃烧材料，宁波消防通风管道，是目前通风管道的\*\*产品。

风管及附近的不燃材料就是指各种各样金属材料；阻燃材料就是指阻燃等级高于或等于32的玻璃钢防腐。风管隔热保温和消音的不燃材料就是指岩棉板、玻璃纤维棉等；阻燃材料就是指阻燃等级高于或等于32的聚氨酯(聚)塑料泡沫、橡塑制品海绵等。穿越重生网络防火墙及建筑变形缝耐火极限两边各2000mm范围之内风管和电加热器前后左右800mm范围之内风管的隔热保温材料和密封垫、粘接剂等，均务必采用不燃材料。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)自然通风、空气调节系统管道等，应采用不燃烧材料制做，但触碰腐蚀介质风管和柔性接头，可采用难燃烧材料制做。管路和机器的隔热保

保温材料、消音材料和粘接剂应是不燃烧材料或难燃烧材料。越过网络防火墙和建筑变形缝的风管两边各2m范畴内要采用不燃烧材料以及粘接剂。风管内配有电加热器时，离心风机是与电加热器互锁。电加热器前后左右各800mm范围之内风管和越过配有明火等非常容易着火位置的管路，均务必采用不燃隔热保温材料。

消防通风管道找哪家-宁波消防通风管道-

认准泰鑫暖通由杭州泰鑫暖通工程有限公司提供。杭州泰鑫暖通工程有限公司是浙江杭州,风机、排风设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在泰鑫暖通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创泰鑫暖通更加美好的未来。