

淮安聚氨酯板 聚氨酯板吊顶 金虹净化

产品名称	淮安聚氨酯板 聚氨酯板吊顶 金虹净化
公司名称	吴江市金虹净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汾湖镇金家坝松库公路
联系电话	18258203284 18258203284

产品详情

彩钢板的价格是怎么样的呢

通过用途来选材。客户要知道自己要选择什么样彩钢板，简单的说，要时刻提醒彩钢板建设的建筑物用途。举几个例子，客户要盖民房居住用，那好，马上锁定保温复合板；客户要建设加工车间，考虑到保温、防火，淮安聚氨酯板，那可以考虑玻璃丝棉现场复合板或者岩棉板；要只考虑造价，聚氨酯板生产，直接锁定单板类就可以；开发商要在建筑工地建设临时宿舍，百分之九十以上是选择玻璃丝棉夹芯板；施工工地隔离，几乎都是围挡瓦900型，经济实惠；门卫亭屋面，要求美观，那就考虑仿古琉璃瓦。

在客户货比三家时，多咨询厂家，一定把自己的实际情况说明白，正常的情况下，厂家会给客户推荐几类产品，综合考虑，选择一款适合自己的彩钢板。当然，影响彩钢板价格的因素，还有彩钢板的厚度、彩钢板的颜色、复合夹芯的材质、夹芯的厚度，这就需要客户结合建筑物的用途及个人投资需求来考虑。

聚氨酯封边岩棉板的特点聚氨酯板

密封性能：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用了流水线生产工艺，从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。

美观性能：接口采用欧洲标准进行设计，外观圆润流畅，板面平整美观，接缝严密，强度可靠，有效防

止冷热桥的产生。

强度好：聚氨酯双侧封岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体，共同工作，再加上屋面板上表面起波压型，其整体刚度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体刚度，聚氨酯板厂，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3 ~ 2/3。

扣接方式合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用暗扣连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

固定方法牢固合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板两板接缝之间的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。

安装周期短：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板，由于现场无须二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其它工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600 ~ 800m²。

防划伤保护：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板在生产时，可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。

我们的优势：

颜色可以根据实际需求进行定制：

岩棉夹芯板求定制：

岩棉夹芯板型多样，15种板型定制，满足所有个性化需求；

、岩棉夹芯板防火性能佳，高可达级防火，防火等级可分为B1/B2/B3，防火性能依次递减；

二、岩棉夹芯板行业乱象；

1、皮包公司-无实体厂家：

现状：皮包公司一般是没有实体工厂的，这样的公司只是岩棉夹芯板的二倒贩子，他们只是从其他厂家采购岩棉夹芯板倒卖给客户，赚取差价。

缺点： 中间商赚取差价，价格相比较来说会高一些；

无实体，产品质量不能把控；

产品交期不能保证；

不能提供完善的售后服务；

2、小厂家-设备老旧；

现状：小厂家为了利益大化，聚氨酯板吊顶，设备使用时间长甚至使用二手设备；

缺点： 聚氨酯发泡设备老旧，导致发泡过程黑白料比例不均匀，受热不均匀，直接影响岩棉夹芯板的防火等级以及保温性能；

岩棉夹芯板成型设备老旧，成型设备老旧钢板和芯材粘合度不够好，使用一段时间后会 出现板材开裂起鼓的现象；

3、利益大化-以次充好挂羊头卖；

现状：部分不良厂家甚至出现使用厚度不达标的钢板冒充厚度达标钢板制作岩棉夹芯板，设置有的使用不达标防火等级的岩棉夹芯板冒充防火等级达标的岩棉夹芯板；

缺点： 钢板厚度不达标：这种情况一旦发生很明显，客户就是上当受骗了，这种板材使用年限达不到工程要求，很容易生锈褪色；

防火等级不达标：这个很明显，使用防火等级不达标的岩棉夹芯板冒充防火等级达标的岩棉夹芯板，一旦发生火灾，损失难以估算；

淮安聚氨酯板-聚氨酯板吊顶-金虹净化(推荐商家)由吴江市金虹净化彩板有限公司提供。吴江市金虹净化彩板有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。金虹净化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！