

# 防火门 铜陵防火门 旭锋门业

产品名称	防火门 铜陵防火门 旭锋门业
公司名称	杭州旭锋门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳区大源镇中心小学东北侧
联系电话	15824110891 15824110891

## 产品详情

### 一、查询防火门工程验收材料

查询防火门在出厂时的产品检测汇报、合格证书、生产许可证、防火门电子器件等消防工程验收材料，上边标注了材料和防火门级别。

### 二、查询防火门出厂铭牌

查询防火门门框上的生产商出厂铭牌，上边标注了生产制造企业名称、详细地址及联系电话，与此同时也标明了材料和阻燃等级。

### 三、测量防火门规格型号

为了更好地进一步确定防火门的级别准确无误，还可以运用测量防火门规格型号的方法来认证。钢质的门框厚度一般为12cm，防火门厂家，门扇厚度为5cm；钢质的门框厚度一般为11cm，门扇厚度为4.5cm；钢质丙级的门框厚度一般为10cm，门扇厚度为4.2cm；木制的门框厚度一般为10cm，门扇厚度为4.5-5.5cm；木制的门框厚度为10cm，门扇厚度为4-5cm；木制丙级的门框厚度一样为10cm，门扇厚度为4cm。

### 甲乙丙三级防火门各自用在哪里？

防火门做为房屋建筑防火安全隔开的对策之一，一般用在服务器防火墙上、楼梯口进出口或管道井张口位置，以避免烟、火的蔓延和扩散。

### 钢质防火窗的使用质量好

伴随着防火知识的遍布，各种各样防火门，防火帘和消防安全家俱五花八门。那麼这种产品选用怎样的解决才具备防火功能呢？虽然我们掌握此产品，但坚信有的人在构造时不容易了解它。事实上，超大型防火门的防火门的工作原理非常简单，防火门多少钱，主要应用除钢，不燃木材或不燃木材产品之外的

无机物不燃资料，或部分应用钢，不燃木材和不燃木材产品

制做门边框，门页框架，门边框，门页内若添充资料，防火门价格，则添充无毒性，没害的防火隔热保温资料，并配置具备必然阻燃性的防火五金配件

。可是在这里要表明的是，防火门生产厂家的防火门并没有真实的防火资料，防火门仅仅在临时阻碍防火拓宽的环节中起到实际效果，详尽的防火时时刻刻在于防火资料和防火门的补充性

防火门的防火安全实际效果，不但依赖于内部充填的防火安全材料，还和安装的优劣由非常大的关联。安装的过程中有很多关键点需要留意，不然达不上该有的阻燃隔热保温工作能力。由于现阶段目前市面上钢质防火门应用，因此下边只详细介绍钢质防火门的安装关键点。1、钢质防火门，安装的情况下，要考虑到门框弯折形变的难题。假如门框形变，便会导致间隙不匀称，进而影响到封口实际效果，假如密闭性产生难题，在火灾事故出现时，就不能阻拦推迟扩散！2、钢质防火门安装全过程中，要严控留缝总宽，依据要求，钢质防火门门扇与门框钢筋搭接不可少于10mm，扇与门框中间的两边间隙不可超过4mm。3、钢质防火门的开在是有明文规定的，除特殊情况外，钢质防火门应向撤离方位打开，铜陵防火门，便捷产生火灾时，工作人员可以立即开关门避灾。4、钢质防火门安装进行后，应当确保能够从门的随意一侧把门打开。5、钢质防火门如果是常闭式的，就应当安装自动闭门器。如果是双扇的防火门，还应当安装顺序器。6、如果是常开启式防火门，应当在钢质防火门上安装全自动闭店的控制板、数据信号意见反馈设备和人工调节设备。7、防火安全插头安装的部位应当在门扇固定不动的一侧。8、安装进行后，要保障每一个防火安全构件都可以正常的的应用，防火门门扇的打开力应低于80N。9、设定在建筑变形缝周围的防火门，它应安装在楼房数较多的一侧，且门扇打开后它不可逾越建筑变形缝。10、钢质防火门的门框内部应当要注浆，门框和墙面要连结坚固。

防火门多少钱-铜陵防火门-旭锋门业由杭州旭锋门业有限公司提供。杭州旭锋门业有限公司为客户提供“侧移门,防火门,水晶门,抗风门,挡烟垂壁”等业务，公司拥有“森知语”等品牌，专注于金属门等行业。在杭州富阳区大源镇中心小学东北侧的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：戴经理。