

## BX43三人和五人共览显微镜

产品名称	BX43三人和五人共览显微镜
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:BX43 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

BX43三人和五人共览显微镜

五人共览显微镜（及多人共览）五人共览显微镜（及多人共览）

BX43显微镜和BX53显微镜使用，它分别有双人共览装置，三人共览装置，五人共览装置和十人共览装置。

BX53显微镜是新推出的一款高端生物显微镜，可同时升级荧光、偏光、相差等，在进口显微镜里边性价比很高，改进了以往BX51显微镜里的一些成像缺陷，使之成像更加清晰、明亮；同时BX53显微镜独特的配备了20X物镜，更能细致的满足广大客户研究所需。

X53显微镜，显微镜BX53，OLYMPUS显微镜BX53，BX53正置显微镜

BX53\*的模块化设计适合各种观察方式

\*的拓展性应对各种需求

除了集成的明场观察部件外，还能添加各种其他的模块化部件，如荧光、相差、偏光、暗场等，提高了系统的可拓展性。使用100W卤素灯投射照明光源能够满足多种成像和观察方式。

## 可自定义的控制布局

BX53具有非常灵活的布局设计，中间位置的光强调节旋钮，左右手都能控制的荧光照明光闸。紫外，微调旋钮可以根据用户的喜好，安装在显微镜的左右手任意一边。

## 荧光观察更加舒适

OLYMPUS所有荧光滤色镜部件都采用了超高性能的滤色片。荧光照明支柱能够安装8个略色镜组，能够同时对多种染色的标本进行成像，无需工具即可更换略色镜组。

## 节能开关

BX53显微镜产品名细如下：

品名	规格	备注
研究级显微镜	BX53双目	双目观察筒，6孔物镜转盘（上海赖氏电子），平场消色差物镜4X,10X 20X 40X 100X
研究级显微镜	BX53*双目	双目观察筒，6孔物镜转盘（上海赖氏电子），*平场半复消色差物镜4X,10X 20X 40X 100X
研究级显微镜	BX53三目	三目观察筒，6孔物镜转盘（上海赖氏电子），平场消色差物镜4X,10X 20X 40X 100X
研究级显微镜	BX53*三目	三目观察筒，6孔物镜转盘（上海赖氏电子），*平场半复消色差物镜4X,10X 20X 40X 100X
荧光显微镜	BX53荧光显微镜	平场消色差物镜，可做兰、绿，紫外线三色激发，六孔激发装置，100W汞灯
双人共览装置	BX2-DO2	配置BX3系列显微镜，可两人对面同时观察
并排式双人共览装置	BX2-SDO2	配置BX3系列显微镜，可两人并排同时观察
三人共览装置	BX2-MMDO2-3	配置BX3系列显微镜，可三人同时观察
五人共览装置	BX2-MMDO2-5	配置BX3系列显微镜，可五人同时观察
十人共览装置	BX2-MMDO2-10	配置BX3系列显微镜，可十人同时观察
简易偏光装置	BX2-POL	配置BX3系列显微镜，能进行简易偏振光观察
干式暗场聚光镜	U-DCD	配置BX3系列显微镜，使用于10X-40X物镜干式暗场观察

OLYMPUS BX53显微镜技术参数如下：

显微镜镜体	光学系统 聚焦	UIS2无限远光学系统 垂直移动载物台：载物台行程25mm，带有粗调限位器。粗调旋钮可以调节扭矩。载物台安装位置可变，具有高灵敏度的微调旋钮（小调焦精度：1微米）。
	照明器	内置透射光科勒照明器，光强预设按钮，光强LED指示器，内置滤色片（LBD-IF，ND6，ND25和一个可选空位）12V100W卤素灯泡
物镜转盘		可更换的5孔/5孔编码/6孔/7孔/7孔编码物镜转盘
观察筒	宽视场（视场数22）	·宽视场可调倾角三目观察筒·宽视场三目观察筒·宽视场可调倾斜角、拉伸、升降双目观察筒·宽视场可调倾角双目观察筒·宽视场人际工程学双目观察筒·宽视场双目观察筒
	超宽视野（是常数26.5）	·超宽视野三目观察筒·超宽视野正像三目观察筒
载物台		陶瓷表面同轴载物台，带有左右或右手低位驱动装置；带有旋转装置和扭矩调节装置。可选购橡胶辅助手柄（可提供无障碍、凹槽、同轴、平板、可旋转式载物台）
聚光镜		阿贝聚光镜（N.A.1.1），用于4x-100摇出式消色差聚光镜（N.A.0.9），用于1.25x-100x（摇出后：1.25x-4x）消色差、消球差聚光镜（N.A.1.4），用于10x-100x相差/暗场聚光镜（N.A.1.1），相差：用于10x-100x，暗场：10x-100（N.A.可达0.80）*聚光镜（N.A.0.9），用于1.25x-100x，【摇出后：1.25x-4x，油式顶透镜：（N.A.1.4）】低倍聚光镜（N.A.0.75），用于2x-100x（干镜）超低倍聚光镜（N.A.0.16），用于1.25x-4x暗场干式聚光镜（N.A.0.8-0.92），用于10x-100x暗场油式聚光镜（N.A.1.20-1.40），用于10x-100x
荧光照明器		多功能编码型（视场数22，8孔滤色镜转盘，4个安装ND滤色镜的位置）经济型（视场数26.5，8孔滤色镜转盘）
荧光光源		100W复消色差汞灯灯室和供电器，100W汞灯灯室和供电器，或75W氙灯灯室和供电器