

洁净车间检测 邯郸洁净车间 凯盟检测技术

产品名称	洁净车间检测 邯郸洁净车间 凯盟检测技术
公司名称	凯盟检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市中原路与香山路交叉口西北角亿丰C1座
联系电话	03938301055 18338471117

产品详情

乱流洁净室

a.对于不安装过滤器的风口可按综合效能普通通风空调风口风量测试的方法进行。

b.对于安有过滤器的风口，洁净车间第三方检测机构，根据风口形式可选用辅助风管，洁净车间第三方检测报告，即用硬质板材做成与风口内截面相同、长度等于2倍风口边长的直管段连接于过滤器风口外部在辅助风管出口平面上，邯郸洁净车间，按少测点数不少于6点均匀布置测点，用热球风速仪测定各点风速，以风口截面平均风速乘以风口净截面积确定风量。

c.对于安有同类扩散板的风口，洁净车间检测，可以根据扩散板的风量阻力曲线和实测扩散板阻力，查出风量测定时用微压计和毕托管或用细橡胶管代替毕托管，但都必须使测孔平面与气流方向垂直使测值正确反映静压值。

d.用风罩法测量风量

（二）洁净室制造竣工验收的调试工作

1、凡有试运转要求的设备单机试运转应符合设备技术文件的有关规定。

属于机械设备的共性要求还应符合国家相关规定和机械设备施工安装方面的有关行业标准。通常洁净室需进行单机试运转的设备有空调机组、送风增压风机箱、排风设备、净化工作台、静电自净器、洁净干

燥箱、洁净储物柜等局部净化设备以及空气吹淋室、余压阀、真空吸尘清扫设备等。

洁净区是空气悬浮粒子浓度受控的限定空间，建造和使用应减少空间内诱入、产生及滞留粒子，空间内其它有关参数如温度、湿度、压力等要求进行控制。空气洁净度是指洁净环境中空气含尘微粒量多少的程度含尘浓度高则洁净度低含尘浓度低则洁净度高。空气洁净度的具体高低则是用空气洁净度级别来区分的，而这种级别又是用操作时间内空气的计数含尘浓度来表示。悬浮粒子是指用于空气洁净度分级的空气中悬浮粒子尺寸范围在 $0.15\ \mu\text{m}$ 的固体和液体粒子。

洁净车间检测-邯郸洁净车间-凯盟检测技术由凯盟检测技术有限公司提供。洁净车间检测-邯郸洁净车间-凯盟检测技术是凯盟检测技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。