

# 通风柜

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 通风柜                       |
| 公司名称 | 上海朴诚实验室设备有限公司             |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 上海市闵行区浦江镇塘浦路1069弄160-169号 |
| 联系电话 | 86-2151873632 13061735562 |

## 产品详情

台面：采用12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm厚度；具有耐刮磨、耐酸碱、耐强腐蚀、耐高温、耐辐射、耐冲击，易清洗并有抑制细菌的作用，是绿色环保产品。钢架：1.垂直架构：为厚60mm\*40mm\*1.5mm钢管焊制成型，酸洗磷化，经EPOXY喷涂处理。2.连接杆：采用25mm\*25mm\*1.5mm钢管制作，酸洗磷化，经EPOXY喷涂处理。3.连接翼：采用2mm钢板制作经镀锌处理。4.调整脚：采用M10mm螺丝（电镀处理），调整高度不少于10mm。5.柜体：采用厚度为18mm的三聚氰胺板，基材采用优质环保刨花板，以优质2mm厚PVC封边防水处理6.导流板：采用厚度为18mm的三聚氰胺板，结构为三段式，内置0.3KW的风机、保证不同比重的气体顺利排出室外，保证操作人员安全7.柜门：采用18mm厚优质三聚氰胺板，基材采用优质环保刨花板，2mm厚优质PVC封边条同色封边处理8.控制面板：设计在外面板上，便于观察与操作控制9.拉手：采用一字型或条型PP材质实验室专用把手。10.视窗：采用5mm钢化玻璃，开拉手槽、四边平边，具有防爆功能，平衡砝码设计，可上下任意调节,无极停留。11.杯槽：采用高密度PP，耐强腐蚀，壁厚可达7mm，平整不变形；12.U字槽：采用模具一次成形，用于固定视窗玻璃。13.龙头：采用单口化验龙头，加厚铜质，耐酸、防腐、防紫外线、辐射、耐热；14.照明：采用15W日光灯\*2支，用全钢灯罩固定，下置灯罩玻璃，透明硅胶固定。15.滑轮：采用聚钾铈材质车制而成，聚钾铈有金属塑料之称，具有韧性、耐磨、无污染、耐用等特点，是理想的绿色环保材料。16.地脚：采用钢质车制万向防震调节脚，具有承重性能好、防震、坚固耐用等特点，承重达0.5T/个；