

全玻封电流保险丝,温度保险丝

产品名称	:全玻封电流保险丝,温度保险丝
公司名称	东莞市翰达电子有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇土塘工业区
联系电话	086-076933200165

产品详情

全玻封电流保险丝管，电流范围：0.5A-6A125V/250V；带引线1，该产品外形尺寸为3x10mm,3mm为玻璃管直径，10mm为玻璃管长度，两端用机械焊接引线，常规引线两端各为25mm，管体总长度为60mm，引线总长度可根据用户需要任意加长。防爆裂可外加PVC彩色收缩套管或黑色橡胶阻燃套管。

2, 该产品采用GB9364.1--GB9364.3《小型熔断器、超小型熔断体》国家标准生产和检验。产品系列：额定工作电流从0.5A--5A，熔断电流是额定工作电流的二倍，工作电压为250V，熔断时间：当熔断,电流达到额定工作电流2倍时，在0.3秒--4秒之内即可瞬间熔断。产品出厂前逐个进行检验，不通率,控制在1.5%以下。

技术参数 F(快断) / T (慢断)					
额定电流	额定电压	CCC	UL	VDE	CSA
100mA	250V		-	-	-
125mA	250V		-	-	-
160mA	250V		-	-	-
200mA	250V		-	-	-

250mA	250V		-	-	-
300mA	250V		-	-	-
315mA	250V		-	-	-
400mA	250V		-	-	-
500mA	250V		-	-	-
630mA	250V		-	-	-
800mA	250V		-	-	-
1.0A	250V		-	-	-
1.25A	250V		-	-	-
1.5A	250V		-	-	-
1.6A	250V		-	-	-
2.0A	250V		-	-	-
2.5A	250V		-	-	-
3.0A	250V		-	-	-
3.15A	250V		-	-	-
4.0A	250V		-	-	-
5.0A	250V		-	-	-

6.0A

250V

-

-

-